



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

An der Wand montierter, verstellbarer Schlauchaufroller mit automatischer Aufwicklung und Nito-Pistole :

- Schlauchaufroller aus Edelstahl AISI 304 ;
- Nito-Pistole ;
- maximale Betriebstemperatur im Dauereinsatz beträgt 40°C bei 6 bar;
- Durchflussrate von 8 l/min;
- erhältlich mit Schlauchlängen von 10 - 15 - 20 Metern ;
- Möglichkeit, einen Drehteller aus Edelstahl hinzuzufügen (optional).

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF483-000310



Schwenkbarer Schlauchaufroller für Wasser zur Wandmontage, mit automatischer Aufwicklung und Nito-Pistole, komplett mit 10 Metern Schlauch.

€ 735,10

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF483-000320



Schwenkbare Schlauchtrommel für Wasser zur Wandmontage, mit automatischer Aufwicklung und Nito-Pistole, komplett mit 15 Metern Schlauch.

€ 779,92

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF483-000330

Schwenkbare Schlauchtrommel für Wasser zur Wandmontage, mit automatischer Aufwicklung und Nito-Pistole, komplett mit 20 Metern Schlauch.

€ 859,22

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage



TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

TCF483-000520



**Drehteller aus Edelstahl für Abroller, passend für
Mod. TCF483-000310 und TCF483-000320**

€ 98,10

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF483-000530



**Drehteller aus Edelstahl für Abroller, passend für
Mod. TCF483-000330 und TCF483-000380**

€ 98,10

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage