



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3 + N
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	6,52
Bruttogewicht (Kg)	84
Breite (mm)	585
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	865

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

UNTERTISCH-GESCHIRRSPÜLMASCHINE mit 500x600 mm KORB, für 600x400 mm TABLETS oder TABLETS (Pizza-Gebäck), max. Leistung 40 Körbe/Stunde (880 Teller/Stunde) , DIGITALE STEUERUNG :

- **Karosserie vollständig aus AISI 304-Stahl ;**
- **Digitale elektronische Steuerung mit Display ,**
- **4 Waschzyklen von 90/120/150/180 Sekunden ,**
- **Edelstahl-Waschflügelräder Durchmesser 30 mm . mit aufgedruckten Spiraldüsen,**
- **Spülflügelrad aus Edelstahl mit einstellbarer Drehzahl,**
- **Waschmitteldosierer Elektrisches Waschen** über Display programmierbar,
- **Elektrischer Klarspülerdosierer** über Display programmierbar,
- Auf den Tank geschweißter Waschmittelinjektor aus Edelstahl,
- Filtergruppe im Tank zum Ansaugen und Ablassen,
- Elektrische Vorbereitung für die Ablaufpumpe,
- **Steuerungssystem über elektronische Platine mit einfachem und äußerst effizientem Dip-Switch ,**
- **Einstellen und Regeln der Wasch- und Spültemperaturen ,**
- **Einstellen und Steuern des Thermostops zum Waschen und Spülen** für optimale Waschergebnisse,
- **Anzeige der Temperaturen und des gewählten Waschgangs ,**
- **Smart Start-Taste** , die je nach Status des Geschirrspülers ihre Farbe ändert
- **Selbstdiagnosesystem ,**
- Die elektronische Steuerung ermöglicht Ihnen die Verwaltung verschiedener Parameter, um Ihnen ein hohes Maß an Anpassung an Ihre

Bedürfnisse zu bieten, während die Selbstdiagnose es Ihnen ermöglicht, Maschinenausfallzeiten zu minimieren, indem sie bereits einige einfache Vorgänge zur Lösung der Situation vorschlägt;

- Hinweis zur geplanten Wartung,
- 1 automatischer Abpumpzyklus (mit installierter Abflusspumpe),
- Einstellbare Ablass- und Spülzeiten,
- **Doppelter Reiniger- und Klarspülerspender serienmäßig eingebaut** ,
-
- **Korb 60x50x10h cm,**
- **Plattenkapazität: 22 Stück**, Durchmesser: 32 cm,
- **Maximaler Tellerdurchmesser 37 cm** ,
- Max. Glashöhe 340 mm,
- **Maximale Höhe des Topfes 34 cm** ,
- **Anzahl Einschübe** (GN 1/1, 60x40): 4 Stück
- Kesselinhalt 7,3 l.
- Tankinhalt 30 l;
- 1,12 kW (1,5 PS) Waschpumpe

Inbegriffen :

- Korb für 10/12 Tablette, cm 50x60x10h
- Korb für Gläser, cm 50x60x10h
- Korb für 22 Teller, cm 50x60x10h
- Besteckhalter.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-001600	GESCHIRRSPÜL- UND WASCHMASCHINE, Unterbau, mit 50x60 cm großem Korb, geeignet für 60x40 cm große Tablette, Frontlader, digitale Steuerung, 4 Spülgänge, Klarspüler und Tank-Spülmitteldosierer, V.400/3+N, 6,52 kW, Gewicht 84 kg, Maße mm: 585x715x865h	€ 1.895,64 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF322-002605 	TECHNOCHEF - Kit 4 verstellbare Edelstahlfüße	€ 33,40 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002606 	TECHNOCHEF - Flügeltür für Geschirrspüler-Untergestell	€ 151,89 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002613 	TECHNOCHEF - 32W eingebaute Ablaufpumpe	€ 155,50 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
TCF322-002603	TECHNOCHEF - Druckpumpensatz 0,5 PS	€ 176,61 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage



TCF322-002614



TECHNOCHEF - Offener Unterbau mit
Korbhalterführungen

€ 190,51

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002601



TECHNOCHEF - Einbau-Druckpumpe 0,5 PS

€ 199,78

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

TCF322-002607



TECHNOCHEF - Geschirrspüler-Untergestell

€ 249,80

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

