



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	1,2
Breite (mm)	880
Tiefe (mm)	770
Höhe (mm)	1900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Gekühlter Fertigtellerwagen, Ausführung mit Tellerhaltergitter mit einer Kapazität von 88 Tellern, geeignet zur Aufnahme von Tellern mit einem Durchmesser von 240 bis 310 mm.:

- **Außen- und Innenstruktur** vollständig aus **Edelstahlblech** ;
- **Isolierung** mit hochdichter Polyurethanschaumeinspritzung;
- **wasserdichter Wannboden innen aus ABS** , außen aus Stahl, mit Ablaufloch für Kondenswasser;
- **Türen aus gehärtetem Glas, die sich um 180° öffnen lassen** , mit abgerundeten Kanten und PVC-Dichtungen im Falz, abnehmbar zur leichteren Reinigung;
- Scharniere mit Schnappverschluss;
- **seitliche Schiebegriffe** aus Edelstahlrohr mit PVC-Auflagen;
- Innenraum ausgestattet mit kunststoffbeschichteten **Tellerrosten** , **Fassungsvermögen 88 Teller** , geeignet zur Aufnahme **von Tellern mit einem Durchmesser von 240 bis 310 mm** ;
- **Bedienfeld** mit digitalem Thermostat-Thermometer und Zündschalter;
- **statische Kühlung** ;
- **Stoßfänger** in den 4 Ecken im unteren Bereich positioniert;
- Spiral-Netzkabel, Länge 3 Meter;
- **Betriebstemperatur** inklusive zwischen **+4/+10 °C** ;
- Schwenkräder mit 125 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MC-3371PS-88	Gekühlter Fertigtellerwagen, Version mit Tellerhaltergittern in 60-mm-Schritten, für maximal 88 Teller mit einem Durchmesser von 240 bis 310 mm, Betriebstemperatur zwischen +4/+10 °C, V.230/1, Kw.1,2, Abmessungen 880 x 770 x 1900 mm	€ 2.634,06 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 10 bis 18 Tage