



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	5060
<b>Leistung (Kw)</b>	1,2
<b>Breite (mm)</b>	880
<b>Tiefe (mm)</b>	770
<b>Höhe (mm)</b>	1900

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**Gekühlter Fertigtellerwagen, Ausführung mit Tellerhaltergitter mit einer Kapazität von 88 Tellern, geeignet zur Aufnahme von Tellern mit einem Durchmesser von 180 bis 240 mm:**

- **Außen- und Innenstruktur** vollständig aus **Edelstahlblech** ;
- **Isolierung** mit hochdichter Polyurethanschauminspritzung;
- **wasserdichter Wannboden innen aus ABS** , außen aus Stahl, mit Ablaufloch für Kondenswasser;
- **Türen aus gehärtetem Glas, die sich um 180° öffnen lassen** , mit abgerundeten Kanten und PVC-Dichtungen im Falz, abnehmbar zur leichteren Reinigung;
- Scharniere mit Schnappverschluss;
- **seitliche Schiebegriffe** aus Edelstahlrohr mit PVC-Auflagen;
- Innenraum ausgestattet mit kunststoffbeschichteten **Tellerrosten** , **variable Kapazität 88 Teller** , geeignet zur Aufnahme **von Tellern mit einem Durchmesser von 180 bis 240 mm** ;
- **Bedienfeld** mit digitalem Thermostat-Thermometer und Zündschalter;
- **statische Kühlung** ;
- **Stoßfänger** in den 4 Ecken im unteren Bereich positioniert;
- Spiral-Netzkabel, Länge 3 Meter;
- **Betriebstemperatur** inklusive zwischen **+4°/+10 °C** ;
- Schwenkräder mit 125 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MC-3370PS-88</b>	Gekühlter Fertigtellerwagen, Version mit Tellerhaltergittern in 60-mm-Schritten, für maximal 88 Teller mit einem Durchmesser von 180 bis 240 mm, Betriebstemperatur zwischen +4°/+10 °C, V.230/1, Kw.1,2, Abmessungen 880 x 770 x 1900 mm	<b>€ 2.617,03</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 10 bis 18 Tage