



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	750
Tiefe (mm)	740
Höhe (mm)	1300

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SCHOCKKÜHLER-GEFRIERGERÄT mit UNIVERSALFÜHRUNGEN für 7 GASTRO-NORM 1/1-GITTER-/BLECHE (mm.530x325) oder mm. 600x400, Marke TECNODOM:

- **Innen- und Außenstruktur** aus **Edelstahl** mit abgerundeten Innenecken;
- **Innenmaße** : 760 x 630 x 410 h mm;
- **Kapazität** : **7 Gastro-Norm 1/1-Tabletts (530 x 325 mm) oder 600 x 400 mm** ;
- **FCKW-freie Polyurethan-Isolierung** , unter Hochdruck eingespritzt;
- Kammerabmessungen mm 610x410x760;
- **Dämmstärke** : **60 mm** ;
- abnehmbares Oberteil;
- **Tür mit Selbstschließfunktion** und **Magnetdichtung** ;
- Frontplatte mit **elektronischer Steuerplatine** mit **Kammersonde** und **Kernsonde** ;
- **Umluftkühlung mit Luftrührer** ;
- **leicht abnehmbare und tropenfeste Kühleinheit als Standard** (Umgebungstemperatur +43 °C und relative Luftfeuchtigkeit von 65 %), Betrieb mit R404A/R507-Gas;
- **Ertrag: POSITIVER ZYKLUS +90°+3° / Kg.25, NEGATIVER ZYKLUS +90°-18° / Kg.15;**
- **zu öffnendes hinteres Fach** und **abnehmbare Einheit** für einfache Wartung;
- **zeitgesteuertes Abtauen des Verdampfers** am Zyklusende und untere Schale zur Auffangung des Kondenswassers;
- höhenverstellbare Edelstahlfüße (60/90 H mm) .

Enthalten:

- Kammersonde, Herzstiftsonde und n. 14 universelle Stahlführungen.

Zubehör/Optional :

- Universelle Stahlführungen – Cod.TD-GUABB.
- Gastro-Norm 1/1-Gitterrost aus Kunststoff (530 x 325 mm) – Cod. TD-GRPLTGN.
- Kit mit 2 Rädern mit Bremse und 2 Rädern ohne Bremse – Cod-TD-RUOABB.

CE-Kennzeichnung**HERGESTELLT IN ITALIEN****VERFÜGBARE MODELLE****TD-ATT07**

TECNODOM - SCHOCKFÜHLER für 7 GN 1/1 oder 125 mm TABLETS. 600x400, Leistung POSITIVER ZYKLUS +90°+3°C / Kg.25, NEGATIVER ZYKLUS +90°-18° / Kg.15, V. 230/1, Kw.1,49, Maße mm.750x740x1300h

~~€ 2.774,86~~ Ohne MwSt

€ 2.247,64

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage