



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1,3
Nettogewicht (Kg)	140
Breite (mm)	630
Tiefe (mm)	760
Höhe (mm)	1050

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE mit GLOCKE auf FAHRGESTELL, mit 500 mm SCHWEISSLEISTE :

- aus rostfreiem Stahl ;
- **Vakuumkammer mit den Abmessungen 510 x 650 x 220 mm** , aus Edelstahl, in einem Stück gepresst, mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **500 mm Schweißbalken, abnehmbar ;**
- **Vakuumpumpe mit 60/72 Kubikmetern/Stunde ;**
- **19 editierbare und anpassbare Programme;**
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch;**
- doppelter „Leer- + Flüssigkeits“-Sensor;
- **Kolbenschweißstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Durchführung der Tankreinigung;
- **Selbstreinigungs-/Heizpumpensystem** für eine optimale Steuerung der Verpackungsmaschine mit einer relativen Reduzierung der Wartungszeiten und -kosten;
- **STEPVAC-Funktion** zum Erzeugen eines Vakuums für flüssige Produkte in herkömmlichen Vakuumbeuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zum Erzeugen eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- verstärkte Schweißfunktion zum Verschließen dicker Beutel und/oder Beutel mit flüssigen/nassen Produkten;
- Schnellstopp/Schweißen;
- Gehäuse mit 90°-Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standard-Füllplatten;
- verstellbare Scharniere;

- Vakuumzyklus Ihrer Wahl: zeitgesteuert oder prozentual mit automatischem Start bei Schließen der Glocke und automatisches Wiederöffnen am Ende des Zyklus;
- transparenter Wannendeckel mit automatischer Anhebung;
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9 % für sehr feuchte Produkte;
- **Step Vac** für emulgierbare Produkte (Step-Vac-Zyklus).

ZUBEHÖR/OPTIONAL:

- Möglichkeit zum Vakuumieren in externen Behältern oder Gastro-Norm-Schalen mithilfe eines speziellen Kits – Cod.EMATUBOGN.
- Vorbereitung für Inertgas-Kit – Cod.EMGASINERTE.
- Etikettendrucker – Cod.EMST.
- Vakuumsensor in der Kammer – Cod.EMSV.
- Schweißstange mit Kolbenhub – Cod.EMBSP.
- Schweißleiste mit Abschneiden des überschüssigen Beutels (Abfall) – Cod.EMTSU.
- zusätzliche Schweißleiste – Cod.EMBS.
- Klingelstoppleiste – Cod.EMBF.
- schiefe Ebene zum Verpacken von Flüssigkeiten – Cod.EMPI.

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MAGNUM	EUROMATIC PROFESSIONAL BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE auf SCHRANK mit RÄDERN, KAMMER 510 x 650 x 220 mm, SCHWEISSLEISTE 500 mm, VAKUUMPUMPE 60/72 Kubikmeter/Stunde, V.380/3, 1,3 kW, Gewicht 140 kg, Maße 630 x 760 x 1050 mm	€ 3.741,61 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-BF 	TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF	€ 26,51 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-BSU 	TECHNOCHEF - Zusätzliche Dichtungsstange, Mod.BSU	€ 271,89 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-GASINERTEURANO 	TECHNOCHEF - Inertgas, Mod. GASINERTE	€ 288,89 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
EM-ST 	TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod	€ 365,36 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit - 10 PRG
Multifunction digit panel - 10 PRG



Sistema autopulizia olio
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Entirely printed stainless steel vacuum chamber, with internal round corners




Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethilene filling squares set

DISPOSIZIONE BARRE SALDANTI SEALING BARS POSITION



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES

