



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,46
Breite (mm)	750
Tiefe (mm)	780
Höhe (mm)	2030

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KÜHLTER TELLERWAGEN, Version mit LACKIERTEM TELLERGITTER 60 mm TEILUNG für MAXIMAL 88 TELLER mit DURCHMESSER von 250 bis 310 mm :

- **tragende Struktur aus plastifiziertem Stahl ;**
- **Rahmen aus eloxiertem Aluminium ;**
- 25 mm dicke Isomac-Verkleidung;
- **Nr. 4 zu öffnende Plexiglastüren ;**
- **lackierte Tellerkörbe mit 60 mm Teilung ;**
- **maximale Kapazität 88 Teller mit Durchmessern von 250 bis 310 mm ;**
- **Temperatur: +8°/+12°C ;**
- **Umluftkühlung ;**
- Ökologisches Kältemittelgas R134a;
- Kühlleistung 510 W;
- **seitliche Griffe** für Trolley-Bedienung;
- Räder Durchmesser 12,5 cm, 2 davon mit Bremse.

Betriebsumgebungsbedingungen :

- Maximale Umgebungstemperatur 26 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 60 %

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FO-CA1439RG	GEKÜHLTER TELLERWAGEN in der Version mit GEMALT TELLERGITTER 60 mm TEILUNG für MAXIMAL 88 TELLER mit DURCHMESSER von 250 bis 310 mm, belüftete Kühlung, Temperatur +8°/+12°C, V.230/1, Kw 0,46, Abm. mm.750x780x2030h	€ 1.475,02 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage