


TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,46
Breite (mm)	750
Tiefe (mm)	780
Höhe (mm)	2030

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG
Gekühlter Geschirrwagen mit 10 lackierten Gastro-Norm 2/1-Grillregalen (mm 650 x 530):

- **tragende Struktur aus plastifiziertem Stahl ;**
- **Rahmen aus eloxiertem Aluminium ;**
- 25 mm dicke Isomac-Verkleidung;
- **Nr. 4 zu öffnende Plexiglastüren ;**
- **10 lackierte Gastro-Norm 2/1-Grillregale (650 x 530 mm) , höhenverstellbar in Schritten von 60 mm ;**
- **Temperatur: +8°/+12°C ;**
- **Umluftkühlung ;**
- Ökologisches Kältemittelgas R134a;
- Kühlleistung 510 W;
- **seitliche Griffe** für Trolley-Bedienung;
- Räder Durchmesser 12,5 cm, 2 davon mit Bremse.

Betriebsumgebungsbedingungen:

- Maximale Umgebungstemperatur 26 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit 60 %

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

FO-CG1439R

KÜHLPLATTENWAGEN mit 10 LACKIERTEN
GRILLABLAGEN Gastro-Norm 2/1 (mm.650x530),
HÖHENVERSTELLBAR mit einer Teilung von 60 mm,
belüftete Kühlung, Temperatur +8°/+12°C, V.230/1,
Kw 0,46 , Abm.mm.750x780x2030h

€ 1.542,94

Ohne MwSt

Versand berechnet werden

Lieferung 8 bis 15 Tage