



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,45
Nettogewicht (Kg)	41
Breite (mm)	660
Tiefe (mm)	650
Höhe (mm)	420

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

SCHOCKKÜHLER-GEFRIERGERÄT mit FÜHRUNGEN für 3 GASTRO-NORM 2/3-BLECHE (mm.353x325), FORCAR Marke :

- **Monoblockstruktur** aus **Edelstahl AISI 304** mit satiniertter Außenoberfläche in „Scotch Brite“;
- **Isolierstärke 60 mm** mit hochdichtem Schaumstoff 42 kg/m3;
- **Innenzelle mit abgerundeten Ecken** zur besseren Reinigung;
- **Führungen passend zur Aufnahme von 3 Gastro-Norm 2/3 Tablett**s (353x325 mm);
- **Ertrag : positiver Zyklus +70°+3°C / 8 kg , negativer Zyklus +70°-18°C / 5 kg ;**
- Sonde zur Messung der Temperatur im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten (nur für Schockfroster);
- Mikrotür für Verdampferlüfterblock;
- **elektronische Steuerung ;**
- manuelle Entleerung des Tauwassers;
- **manuelles Abtauen ;**
- ÖKOLOGISCHES, **ENERGIESPARENDES Kältemittelgas** R290;
- **2 Betriebszyklen ;**
- verstellbare Füße.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Asien

FO-G-T3	FORCAR - Schockfroster für 3 GN 2/3-Tabletts, Leistung POSITIVER ZYKLUS +70°+3°C / 8 kg, NEGATIVER ZYKLUS +70°-18°C / kg, V.230/1, 0,45 kW, Abm. mm 660 x 650 x 420 h	€ 1.219,54 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage
---------	--	--