



#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	2,5
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	210
<b>Breite (mm)</b>	800
<b>Tiefe (mm)</b>	825
<b>Höhe (mm)</b>	2170

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**SCHOCKKÜHLER-GEFRIERGERÄT mit FÜHRUNGEN für 15 GASTRO-NORM 1/1-BLECHE (530 x 325 mm) oder 600 x 400 mm, Marke FORCAR:**

- Einzelblockstruktur aus **Edelstahl 18/10 AISI 304** , äußeres Satin-Finish in „Scotch Brite“;
- Innenzelle mit abgerundeten Ecken zur besseren Reinigung;
- **Führungen geeignet zur Aufnahme von 15 Gastro-Norm 1/1 (530x325 mm) oder 600x400 mm** Tablett;
- **Ertrag :**
- **POSITIVER ZYKLUS +90° +3°C/50 kg** , - **NEGATIVER ZYKLUS +90° -18°C/38 kg** ;
- **umkehrbare Tür** mit abnehmbarer Magnetsichtung;
- **Isolierstärke 70 mm** mit hochdichtem Schaumstoff 42 kg/m<sup>3</sup>;
- **Sonde zur Messung der Temperatur im Kern des Produkts im Lieferumfang enthalten** (nur für Schockfroster);
- Mikrotür für Verdampferlüfterblock;
- **elektronische Steuerung** ;
- **ÖKOLOGISCHES Kältemittelgas R 290** mit **ENERGIEEINSPARUNG** ;
- **manuelle Entleerung des Tauwassers** ;
- **4 Betriebszyklen** ;
- verstellbare Füße.

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Asien**

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-AB5514</b>	FORCAR - Schockkühler für 15 GN 1/1 oder 600x400 mm Tablets, ZYKLUS-Leistung +90° +3°C / Kg.50, NEGATIVER ZYKLUS +90° -18°C / Kg.38, V.400/3+N, Kw.2,5, Abm.mm.800x825x2170h	<b>€ 4.514,78</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage