



TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Wärmeleistung (Kw)	28,00
Nettogewicht (Kg)	63
Breite (mm)	800
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	900

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GAS-FRITEUSE auf SCHRANK, Linie MACROS 700, Serie INDIREKTE GAS-FRITEUSE, 2 UNABHÄNGIGE BECKEN mit 18+18 l, ELEKTRONISCHE BFLEX-STEUERUNG:

- **Wannenoberseite und Frontplatten aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **2 unabhängige Formtanks** mit breitem Kaltzonenprofil zum Auffangen von Speiseresten;
- **sehr einfache Reinigung** durch fehlende Schläuche und großen 1"-Abluftquerschnitt;
- **2 Edelstahlbrenner , außerhalb des Tanks angebracht ,** gesteuert durch ein Magnetventil mit **Temperaturregelung** über einen hochpräzisen **elektrischen Thermostat ;**
- Das **Frittiersystem** behält **die organoleptischen Eigenschaften des Öls bei und ermöglicht durch die Begrenzung der Anzahl der Ölwechsel ein gesundes Kochen ,** was zu **erheblichen Einsparungen** führt.
- **digitale elektronische Steuerungen ;**
- **Zündflamme und Sicherheitssystem mit Thermoelement und Thermostat ;**
- **Temperaturregelung von 110 bis 190°C ;**
- **geschätzte maximale Produktion: 40 kg/h ;**
- durchschnittliche Bratzeit 6 Minuten;
- 10 Minuten vorheizen (20 bis 190°C);
- **elektrische Zündung ;**
- verstellbare Füße;
- **24 Monate Garantie .**

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ITALIEN

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
BS-GL18+18MI-BF	GASFRITEUSE auf SCHRANK, BERTOS, Linie MACROS 700, Serie INDIREKTE GASFRITEUSE, 2 unabhängige Becken mit 18+18 l, externe Brenner, elektronische Steuerung BFLEX, Wärmeleistung 28,00 kW, Gewicht 63 kg, Maße 800 x 700 x 900 mm	€ 3.841,70 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage



	L	18+18
	mm	310 x 344 x 335 h (x2)
	mm	285 x 275 x 135 h (x2)
	kW	28
	kcal/h	24.080
	Btu/h	95.536
	G30/G31	kg/h 2,21
	G20	m³/h 2,96
	G25	m³/h 3,45



