



| KENNWORT | BESCHREIBUNG                                                                                                                                                                                                    | PREIS/LIEFERUNG                                                                                         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KRPGRL2  | Kochplatte, Tischplatte aus Gusseisen mit glasierter Lebensmittelemaille, mit glattem Unterboden und 2 Zangen mit RIGGED-Hub, Thermostatregelung von 0 ° bis 300 ° C, V. 230/1, kW. 3.1 - dim. mm. 515X435X235h | <b>€ 517,98</b><br><i>Ohne MwSt</i><br><b>Versand berechnet werden</b><br><b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b> |

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### Tischplatte aus Gusseisen mit 2 gestreiften Platten und glatter Unterseite:

- **Struktur aus rostfreiem Stahl ;**
- **Gusseisenplatten mit Glaskeramikbeschichtung** , um maximale Festigkeit, Haltbarkeit, Hygiene und Beständigkeit gegen Säuren und Salze sowie absolute Oxidationsbeständigkeit zu gewährleisten;
- **Thermostatregelung von 0 ° bis 300 ° C ;**
- **Ideal zum Kochen von Speisen, die auf einem Teller gekocht werden** , wie z. B. gefülltem Toast, heißen Brötchen in verschiedenen Stärken und Größen, Fleisch, Fisch, Eiern, Gemüse und Käse.
- **Es ist einfach zu handhaben und zu positionieren** und bietet eine große Arbeitsfläche auf kleinem Raum.
- **hervorragende Wärmeleitfähigkeit ;**
- extrem pflegeleicht;
- **abnehmbare vordere Fettauffangschale ;**
- **obere Platten selbstausgeglichen mit einer auf die Bedürfnisse des Bedieners einstellbaren Härte;**
- **an den Platten haftende gepanzerte Widerstände** für eine optimale Wärmeleitfähigkeit und schnelle Erwärmung;
- Außenmaße: 515x435x235h mm;
- Bodenplattenabmessungen: 500x255 mm.

**Hergestellt in Italien**

#### TECHNISCHES DATENBLATT

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| <b>Stromversorgung</b>   | Monofase |
| <b>Volt</b>              | V 230/1  |
| <b>Frequenz (Hz)</b>     | 50       |
| <b>Leistung (Kw)</b>     | 3,1      |
| <b>Nettogewicht (Kg)</b> | 31       |
| <b>Breite (mm)</b>       | 515      |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| <b>Tiefe (mm)</b> | 435 |
| <b>Höhe (mm)</b>  | 235 |