



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CRTERMOCREMA30</b>	CREAM COOKER - PASTEURISATOR zur Herstellung aller Cremes oder Pasteurisierung von Eismischungen, Fassungsvermögen von 15 bis 30 Liter, VARIABLE NUTZUNGSTEMPERATUREN von + 1 ° bis 105 ° C, WASSERKONDENSATOR, V.400 / 3 + N, Kw 4, 5, Abm. mm.550x650x1150h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**CREAM COOKER - PASTEURISATOR für die Herstellung aller Cremes oder Pasteurisierung von Eismischungen, - Tankkapazität von 15 bis maximal 30 Liter:**

- Gebaut auf Stahlkonstruktion mit **Körper und Tank aus EDELSTAHL 18/10**;
- **14 voreingestellte Zyklen** , jede Verarbeitung findet **bei den gewünschten Temperaturen und der optimalen Mischgeschwindigkeit statt**;
- **Rührwerk mit beweglichen Abstreifelementen** und **unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten** , anpassbar an das jeweilige behandelte Produkt;
- **automatische Speicherung des zuletzt durchgeführten Zyklus** und **Zykluswiederholung bei Stromausfall** ;
- **mehrsprachige Flüssigkristallanzeige** ;
- **doppelter Deckel für Zugaben** während der Verarbeitung und **bessere Dampfableitung** ;
- **indirekte Wärmebehandlungen** durch Zirkulation einer **wärmeleitenden Flüssigkeit in Lebensmittelqualität** ;
- **ideal für die Herstellung aller klassischen Cremes und 100 weiterer Gebäckspezialitäten** sowie für die **Pasteurisierung der verschiedenen Eismischungen** ;
- **Frontale Entnahme der verarbeiteten Mischungen mit Spezialhahn**;
- **Betriebstemperaturbereich** von + 1 ° bis + 105 ° C ;
- **wassergekühlter oder luftgekühlter** Kondensator;
- **Montiert auf 4 Schwenkrädern (2 mit Bremse)** .

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	4,5
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	190

<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	210
---------------------------	-----

<b>Breite (mm)</b>	550
--------------------	-----

<b>Tiefe (mm)</b>	650
-------------------	-----

<b>Höhe (mm)</b>	1150
------------------	------