



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>CRTERMOCREMA60</b>	CREAM COOKER - PASTEURISATOR zur Herstellung aller Cremes oder Pasteurisierung von Eismischungen, Fassungsvermögen von 30 bis 60 Liter, VARIABLE NUTZUNGSTEMPERATUREN von + 1 ° bis 105 ° C, WASSERKONDENSATOR, V.400 / 3 + N, kw 9,00, schwach. mm 550x650x1200h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**CREAM COOKER - PASTEURISATOR für die Herstellung aller Cremes oder Pasteurisierung von Eismischungen, - Tankkapazität von: 30 bis 60 Liter Maximum:**

- Gebaut auf Stahlkonstruktion mit **Körper und Tank aus EDELSTAHL 18/10;**
- **14 voreingestellte Zyklen** , jede Verarbeitung findet **bei den gewünschten Temperaturen und der optimalen Mischgeschwindigkeit statt;**
- **Rührwerk mit beweglichen Abstreifelementen** und **unterschiedlichen Rührgeschwindigkeiten** , anpassbar an das jeweilige behandelte Produkt;
- **automatische Speicherung des zuletzt durchgeführten Zyklus** und **Zykluswiederholung bei Stromausfall ;**
- **mehrsprachige Flüssigkristallanzeige ;**
- **doppelter Deckel für Zugaben** während der Verarbeitung und **bessere Dampfableitung ;**
- **indirekte Wärmebehandlungen** durch Zirkulation einer **wärmeleitenden Flüssigkeit in Lebensmittelqualität ;**
- **ideal für die Herstellung aller klassischen Cremes und 100 weiterer Gebäckspezialitäten** sowie für die **Pasteurisierung der verschiedenen Eismischungen ;**
- **Frontale Entnahme der verarbeiteten Mischungen mit einem speziellen Zapfhahn.**
- **Betriebstemperaturbereich** von + 1 ° bis + 105 ° C ;
- wassergekühlter **Kühlaggregat - Kondensator ;**
- **Montiert auf 4 Schwenkrädern (2 mit Bremse).**

**CE-KENNZEICHNUNG**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	9,00
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	240

<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	260
---------------------------	-----

<b>Breite (mm)</b>	550
--------------------	-----

<b>Tiefe (mm)</b>	650
-------------------	-----

<b>Höhe (mm)</b>	1200
------------------	------