



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN4200BT-FC	Gefrierschrank-Gefiertisch, 4 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Plug-in-System, 553 Liter Fassungsvermögen, Temperatur -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, Umluftkühlung, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V. 230/1, Kw.0,675, Gewicht 144 kg, Abm.mm.2230x700x950h	€ 1.238,81 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT 4 TÜREN und RUCKSACK, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm530x325), ÖKOLOGISCH in Klasse E:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;**
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- **korrosionsbeständiger Verdampfer ;**
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35°C / 55%HR;
- Innenmaße (mm): 1772 x 630 x 560h;
- Außenmaße (mm): 2230 x 700 x 950h.

Geliefert :

- Nr. 4 GN 1/1-Gitter (325 x 530 mm)
- Nr. 4 Führungspaare.

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,675
Nettogewicht (Kg)	144
Bruttogewicht (Kg)	171
Breite (mm)	2230
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	950


TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11



GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

€ 8,03

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11



Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

€ 10,71

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RU0120



Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

€ 72,80

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

