



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TD-TF02MIDBT	GEFRIERTISCH MIT 2 TÜREN, Kapazität lt.310, Betriebstemperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastro-Norm 1/1, V.230/1, Kw.0,655, Gewicht 99 Kg, Abm. mm. 1420x715x850h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERTISCH MIT 2 TÜREN, Fassungsvermögen 310 l, Betriebstemperatur -18°/-22°C :

- **Innen- und Außenstruktur aus Edelstahl** , mit Ausnahme des Außenbodens aus verzinktem Stahl;
- **abgerundete Innenecken** ;
- **Fächer geeignet zum Einschieben von Gastro-Norm 1/1 Rosten oder Tablett**s (530x325 mm);
- Fassungsvermögen 310 Liter;
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- **FCKW-freie Polyurethan-Isolierung** , mit Hochdruck injiziert;
- **Dicke der NS-Tischisolation: 60 mm** ;
- Türen mit automatischer Schließung und Magnetdichtung;
- **elektronisches Kontrollinstrument mit 2 NTC-Fühler** , Verdampferwiderstand, Ablaufwiderstand, Türkantenwiderstand, Thermostatventil;
- **Umluftkühlung** ;
- herausnehmbare und tropentaugliche Monoblock-Kälteeinheit serienmäßig (Umgebungstemperatur +43°C und relative Luftfeuchtigkeit 65%);
- Arbeiten mit Gas R404A/R507;
- **vollautomatische Abtauung und Verdunstung von Kondenswasser**;
- ausgestattet mit einer isolierenden Unterlage;
- **Füße aus Edelstahl höhenverstellbar** (110/190 H mm);
- Maße mm.1420x715x850/920.

Enthalten :

- 1 Rilsan-Rost GN 1/1 und 2 Edelstahlführungen in L-Form pro Tür

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung | Monofase

Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,655
Nettogewicht (Kg)	99
Breite (mm)	1420
Tiefe (mm)	715
Höhe (mm)	850