



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
MZ690.AS	Warmhaltungswagen mit BELÜFTETER HEIZUNG, 1 Tür, für 12 Gastronorm- oder Euronorm-Tablets, Abstand zwischen den Führungen mm 120, V. 230/1, Kw 2,0, Abmessungen mm 670x790x1995h	€ 1.407,18 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BELÜFTETER WÄRMEWARTUNGSWAGEN , für 12 Gastro-Norm- oder Euro-Norm-Tablets - Abstand zwischen den Führungen 120 mm :

- komplett aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Finish** ;
- **Doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, positioniert zwischen den beiden Blechwänden;
- **Vordere Schwingtür, die sich auf 270° öffnen lässt, mit Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **Paar Schiebegriffe an beiden kurzen Seiten** , mit Griffstützen aus **PVC** , Griffrohr aus **Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe** können **auch bei geöffneten Türen verwendet werden;**
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzanzeige** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer** , ein rotes Licht signalisiert die Funktion des Widerstands;
- **abnehmbares, belüftetes Heizsystem für einfache und bequeme Reinigung;**
- **innenliegende L- förmige Profilstützen , Tiefe 75 mm, Steigung 120 mm ;**
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm , zwei drehbar** mit Bremse und **zwei feststehend** mit verzinktem Stahlträger;
- **Randstoßstange** aus **grauem Anti-Track-Gummi.**
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	2
Breite (mm)	770
Tiefe (mm)	750
Höhe (mm)	2000

