



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MZ690.AG</b>	WARMWARTUNGSWAGEN mit BELÜFTETER HEIZUNG, Temperatur einstellbar von +30° bis + 90°C. , 1 Tür, Kapazität 18 Gastro-Norm 1/1 PFANNEN, Abstand zwischen den Führungen 77 mm, V. 230/1, Kw 2,0, Abmessungen 670 x 790 x 1995 mm	<b>€ 1.457,77</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**
**BELÜFTETER WARMWARTUNGSWAGEN , für 18 Gastro-Norm 1/1-Pfannen, mit 77 mm Abstand zwischen den Führungen :**

- komplett aus **Edelstahlblech AISI 304-18/10, Scotch-Brite-Finish** ;
- **Doppelwandige Struktur** aus **Sandwichpaneelen, isoliert** mit expandiertem Polyurethan und Aluminium, positioniert zwischen den beiden Blechwänden;
- **Vordere Schwingtür, die sich um 270° öffnen lässt, mit Gummidichtung und Schnappgriff;**
- **Paar Schiebegriffe an beiden kurzen Seiten** , mit Griffstützen aus **PVC** , Griffrohr aus **Edelstahl AISI 304-18/10** , die **Griffe** können auch bei geöffneten Türen verwendet werden;
- beleuchteter Netzschalter mit **Netzanzeige** ;
- **Temperaturregelung** durch ein **digitales Thermostat-Thermometer** , von **+ 30° bis 90°C.** - ein rotes Licht signalisiert die Funktion des Widerstands;
- **abnehmbares, belüftetes Heizsystem für einfache und bequeme Reinigung;**
- **Innenstützen mit C-Profilen mit Kippschutzfunktion, Teilung 77 mm;**
- **Räder mit einem Durchmesser von 125 mm** , zwei drehbar mit **Bremse** und zwei feststehend mit **verzinktem Stahlträger;**
- **Randstoßstange aus grauem Anti-Track-Gummi.**
- **OPTIONAL - ZUBEHÖR:**
- **Türschloss;**
- **Manueller Luftbefeuchter.**

**CE-Kennzeichnung**  
**HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	<b>Monofase</b>
<b>Volt</b>	<b>V 230/1</b>
<b>Frequenz (Hz)</b>	<b>50</b>
<b>Leistung (Kw)</b>	<b>2</b>
<b>Breite (mm)</b>	<b>770</b>

<b>Tiefe (mm)</b>	<b>750</b>
<b>Höhe (mm)</b>	<b>2000</b>