



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

KOMBINIERTER FLEISCHWOLF - REIBE 'Typ 22' in einphasiger oder dreiphasiger HAUBEN-Version:

- **Struktur aus Edelstahl ;**
- **Fleischtrichter aus Edelstahl ;**
- **Fleischwolfeinheit aus ALUMINIUM, vollständig ENTFERNBAR ;**
- **Formen mit verschiedenen Löchern zur Herstellung von Biskuits, Fleischbällchen, Ragù, Würstchen usw.**
- **Reibe mit Stahlwalze zur Verarbeitung von Käse , Brot , Keksen , Trockenfrüchten usw.,**
- **Stundenleistung: Fleischwolf 250 kg/h - Reibe 40 kg/h ;**
- **Untersetzungsgetriebe mit Ölbadgetriebe ;**
- **unteres Schutzgitter im Reibenauslass ;**
- **Mikroschalter am Reibhebel gemäß europäischen Richtlinien;**
- **Fleischeinlauföffnung „Typ 22“, Durchmesser 52 mm ;**

Geliefert :

- **Edelstahlformen (Löcher mit 6 mm Durchmesser) und selbstschärfendes Edelstahlmesser .**

OPTIONAL - ZUBEHÖR

- Formen mit Löchern in verschiedenen Größen,
- Messer,
- Trichter zum Füllen Durchmesser 15 mm - 20 mm - 30 mm.

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Nettogewicht (Kg)	38
Bruttogewicht (Kg)	48
Breite (mm)	450
Tiefe (mm)	430
Höhe (mm)	480

VERFÜGBARE MODELLE

FM-AB22AT-T/A



Fleischwolf Typ 22 mit Verkleidung, abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, dreiphasig V. 380/3+N

Kombinierter Fleischwolf / Reibe „Typ 22“ aus poliertem Aluminium, Produktion: Fleischwolf 250 kg/h, Reibe 40 kg/h, mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe aus Aluminium, V. 380/3+N, Kw 1,1 – Abmessungen mm 450 x 430 x 480 h

€ 967,49

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-AB22AT-M/A



Typ 22 Fleischwolf mit Verkleidung, abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, einphasig V. 230/1

Kombinierter Fleischwolf / Reibe „Typ 22“ aus poliertem Aluminium, Produktion: Fleischwolf 250 kg/h, Reibe 40 kg/h, mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe aus Aluminium, V. 230/1, Kw 1,1 – Abmessungen 450 x 430 x 480 mm

€ 996,51

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage