

TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA ITO200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



BS-E9F18-4M-BF ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, BERTOS, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 TANK mit 18 Litern, Bflex- Elektroniksteuerung, V.400/3+N, Kw.18,00, Gewicht 55	KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
kg, Abm.mm.400x900x900h	BS-E9F18-4M-BF	900-Linie, TURBO-Serie, 1 TANK mit 18 Litern, Bflex- Elektroniksteuerung, V.400/3+N, Kw.18,00, Gewicht 55	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 18-Liter-TANK, BFLEX-ELEKTRONISCHE STEUERUNG:

- Arbeitsplatte sowie Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- Sicherheitsvorrichtung zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- Temperaturregelung über elektronisches Steuergerät mit folgenden Funktionen:
 - Temperaturregelung von 0 bis 190 °C ,
 - Anzeige der eingestellten und Arbeitstemperaturen ,
 - 。 " Schmelz- " und Erhaltungsprogramm bei 100 °C für den Einsatz fester Frittierfette,
 - Selbstdiagnose für etwaige Anomalien ;
- Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung;
- Tank aus Edelstahl AISI 304 mit großen abgerundeten Kanten und großem Kühlbereich unterhalb der Heizelemente zum Absetzen von Rückständen;
- o Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- Kugelablasshahn, im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- 24 Monate Garantie .

Geliefert:

Einzelkorb

CE-Kennzeichnung Hergestellt in Italien

Volt	V 400/3 +N
Frequenz (Hz)	50
Nettogewicht (Kg)	55
Breite (mm)	400
Tiefe (mm)	900
Höhe (mm)	900



