



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>BS-E9F22-4MS</b>	ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBIL, BERTO'S, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 TANK mit 22 Litern, analoge Steuerung, verbesserte Version, V.400/3+N, Kw.22,00, Gewicht 55 kg, Abm.mm.400x900x900h	<b>€ 1.955,37</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 15 bis 25 Tage

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**ELEKTRISCHE FRITEUSE auf MOBILE, MAXIMA 900-Linie, TURBO-Serie, 1 22-Liter-TANK , ANALOGE STEUERUNG, ERWEITERTE Version:**

- **Arbeitsplatte** sowie **Vorder- und Seitenwände aus Edelstahl AISI 304** ;
- **Heizelemente aus Incoloy-Edelstahl** , die direkt im Tank positioniert sind und zur Erleichterung der Reinigungsarbeiten in eine vertikale Position geklappt werden können;
- **Sicherheitsvorrichtung** zum Abschalten der Stromversorgung mit Widerständen in vertikaler Position;
- **Temperaturregelung über Thermostat von 80 bis 190 °C** mit genauerer Erkennung dank der im Tank platzierten Sensoren;
- **Leitungsanzeige** und **Temperaturanzeige** ;
- **Tank aus Edelstahl AISI 304** mit großen abgerundeten Kanten und großem Kühlbereich unterhalb der Heizelemente zum Absetzen von Rückständen;
- Die Oberseite mit abgerundeten Kanten verfügt über eine leicht geneigte Fläche zum Abstellen der Körbe, die das Abtropfen des Öls erleichtert.
- **Kugelablasshahn** , im Inneren des Fachs angeordnet, gesteuert durch einen Griff mit athermischem Griff, mit Auffangschale aus Stahl;
- **24 Monate Garantie** .

#### Geliefert:

- Einzelkorb

#### CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Trifase
<b>Volt</b>	V 400/3 +N
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	22,00
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	55

<b>Breite (mm)</b>	400
<b>Tiefe (mm)</b>	900
<b>Höhe (mm)</b>	900



	L	22	
	mm	306 x 460 x 295 h	
	mm	260 x 400 x 150 h	
	kW	18 (E9F22-4M)	
	kW	22 (E9F22-4MS)	
	VOLT	380-415 V3N -- 50/60 Hz	
	Kg	55	

