



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-CGL1300G/G/G2T	Vitrine mit mehreren Temperaturen von + 5 ° bis -20 ° C für 3-türiges Gebäck, belüftete Kühlung, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 15 rechteckige Regale von 565 x 445 mm, Kapazität lt. 1388, V.230 / 1, Kw. 0,75 + 0,75 + 0,75, Gewicht 478 Kg, Abm. mm. 2050 x 620 x 1860 h	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

MULTITEMPERATURE VITRINE von + 5 ° bis -20 ° C für PASTRY 3 Türen, CURVE Line, 4 Seitenwände und 15 rechteckige Regale, belüftete Kühlung :

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung gemäß** der Norm EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **15 VERSTELLBARE GRILLABLAGEN 565x445 mm ;**
- **Fassungsvermögen lt . 1388;**
- **Betriebstemperatur + 5 ° / -20 ° C ;**
- **"Sensitive Touch"-Bedienfeld mit** einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis eines langen Studiums der Informatik und des Designs;
- **Kühltyp : belüftet 2 Temperaturen ;**
- Abtauart: automatisch, Heißgas;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs, die für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung sorgt;
- LED-Beleuchtung (N ° x Lm): 2 x 1200;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption mit erheblichen Vorteilen für die Betriebsökonomie;
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität kombiniert mit Praktikabilität, die allen Arten von Verwendung gerecht werden kann, wo Robustheit und Zuverlässigkeit im Zeichen der Tradition zusammenkommen.

Zubehör / Option:

- Schloss mit Schlüssel
- Stützsatz für Glas und Gitter
- Saugnäpfe-Kit
- verstellbarer Fußsatz
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- holzkiste verpackung
- Oberflächen und Farben: RAL nach Wahl

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	2,25
	Nettogewicht (Kg)	478
	Bruttogewicht (Kg)	511
	Breite (mm)	2050
	Tiefe (mm)	620
	Höhe (mm)	1860
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
SL-KV ◻	Saugnapf-Kit Saugnäpfe-Kit (N.4)	
SL-KSVG ◻	Stützsatz für Glas und Gitter Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
SL-RPV45/90/130 ◻	Glas Regal Glasregal (N.1)	
SL-LED ◻	Zusätzliche Led Zusätzliche geführt	
SL-KP1300 ◻	Verstellbares Fuß-Kit Kit mit verstellbaren Füßen	
SL-CC1300 ◻	Schlüsselverschluss Schloss mit Schlüssel	
SL-VSP1300 ◻	Spiegelglas Spiegelglas (N.1)	
SL-IMLEG1300 ◻	Verpackung in Holzkisten Verpackung in Holzkisten	

SL-RAL/1300



Ausführung und Farben Ra nach Wahl




CURVE CGL 1300 G/G/G 2T


- +5°-20° C
- 40% - 75% Umidità
- 2 x 1200 lm
- Sbrinatorio automatico
- Sbrinatorio a gas caldo
- Refrigerazione ventilata 2 temperature
- 230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	15 (565 x 445)	2050 x 620 x 1860 - 478	750+750+750 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE
Side view / Seitenansicht / Vue latérale