



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPG900S/V</b>	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 2 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, mit 4 Ausstellungsseiten, 6 statischen Regalen + 5 rechteckigen Glasregalen, belüftet/statisch Kühlung, 848 l, V.230/1, Kw.0,70+0,54, Abm.mm.1380x620x1860h	

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDITOREI 2 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 6 statischen Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :**

- **Außenstruktur aus silber eloxiertem Aluminium ;**
- Vitrine mit **isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten ;**
- **6 RECHTECKIGE FESTREGALE mit den Maßen 560 x 460 mm + 5 RECHTECKIGE GLASREGALE mit den Maßen 565 x 420 mm** (Hinweis: Auf dem Foto sind sie fälschlicherweise als rund dargestellt);
- **Fassungsvermögen 848 Liter ;**
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C ;**
- 2 „ **Sensitive Touch** “ -Bedienfelder mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung ;**
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- Lumen/Meter: 4 x 1200 lm;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressoren** und der **Touchscreen-Thermostat sind von der neuesten Generation und** garantieren **einen hohen Wirkungsgrad** und **eine geringe Absorption** , mit bemerkenswerten Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit , Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;
- Dank dieser Kühlvitrienen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

**Zubehör/Optionen :**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Glas Regal
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,24
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	312
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	332
<b>Breite (mm)</b>	1380
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> ◻	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnäpfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◻	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◻	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◻	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-KP70/90/12</b> ◻	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-CC70/90/12</b> ◻	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP70/90</b> ◻	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG70/90</b> ◻	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

## SL-RAL/70/90/120



### Ausführung und Farben Ra nach Wahl



## Curve

### CPG 900 S/V



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



**AUTO**

Sbrinamento manuale e  
Sbrinamento automatico



**T+**

Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica™ Positiva




230 V - 50




LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	848	6 (560 x 460) 5 (565 x 420)	1380 x 620 x 1860 - 312	700 + 540 Watt






1380  
1860  
500



1200  
620  
1860  
500  
30



1380  
1860  
500

**900 S/V**

VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale