



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-CPG1300S/S/V</b>	Kombinierte Vitrine für Eisdiele/Konditorei, 3 Türen, Temp. -15°-25°C/+4°+10°C, Curve Line, 4 Ausstellungsseiten, 12 statische Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, belüftet/statische Kühlung, Fassungsvermögen Liter .1388, V.230/1, Kw.0,7+0,7+0,54, Abm.mm.2050x620x1860h	

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

**KOMBINIERTER AUSSTELLUNGSSCHRANK für EIS-/KONDITOREI 3 Türen, Linie CURVE, mit 4 Ausstellungsseiten und 12 statischen Einlegeböden + 5 Glaseinlegeböden, BELÜFTETE/STATISCHE Kühlung, Temperatur -15°-25°C/+4°+10°C :**

- **Außenstruktur** aus **silber eloxiertem Aluminium** ;
- **Vitrine mit isolierender Doppelverglasung** gemäß EN UNI 1279;
- **Belichtung auf 4 Seiten** ;
- **12 FESTBÖDEN mit den Maßen 560 x 460 mm + 5 GLASBÖDEN mit den Maßen 565 x 420 mm** ;
- **Fassungsvermögen 1388 Liter** ;
- **Betriebstemperatur -15°-25°C/+4°+10°C** ;
- **3 „Sensitive Touch“-Bedienfelder** mit einzigartigem und exklusivem Design, das Ergebnis einer langen IT- und Designstudie;
- **belüftete/statische Kühlung** ;
- automatische/manuelle Abtauung;
- **Serienmäßige LED-Beleuchtung** auf beiden Seiten des Innenfachs sorgt für eine gleichmäßige und verbrauchsarme Beleuchtung;
- LED-Beleuchtung (Anzahl x Lm): 4 x 1200;
- Luftfeuchtigkeit: 40 % - 75 %;
- **Kompressor** und **Touchscreen-Thermostat** sind von der neuesten Generation und garantieren einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Absorption, mit deutlichen Vorteilen für die Betriebswirtschaftlichkeit;
- **Genauigkeit** , **Solidität** und **Technologie** sind die Vorrechte, auf denen die CURVE-Linie basiert, ein Ausdruck von Solidität gepaart mit Praktikabilität, geeignet für alle Arten von Anwendungen, bei denen Robustheit und Zuverlässigkeit im Namen der Tradition zusammenkommen;
- Dank dieser Kühlvitrienen für Konditoreien und Eisdieleen können Sie Stabilität und Präsentationseleganz mit der Zuverlässigkeit eines in Italien hergestellten Produkts kombinieren.

**Zubehör/Optionen:**

- Verriegelung mit Schlüssel
- Halterungssatz für Glas und Gitter
- Saugnapf-Set
- Set mit verstellbaren Füßen
- Spiegelglas
- zusätzliche LED
- Verpackung in Holzkisten
- Ausführungen und Farben: RAL nach Wahl

**CE-Kennzeichnung**

**Hergestellt in Italien**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	1,94
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	397
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	428
<b>Breite (mm)</b>	2050
<b>Tiefe (mm)</b>	620
<b>Höhe (mm)</b>	1860

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>SL-KV</b> ◦	<b>Saugnapf-Kit</b> Saugnapfe-Kit (N.4)	
<b>SL-KSVG</b> ◦	<b>Stützsatz für Glas und Gitter</b> Stützsatz für Glas und Gitter (N.4)	
<b>SL-RPV45/90/130</b> ◦	<b>Glas Regal</b> Glasregal (N.1)	
<b>SL-LED</b> ◦	<b>Zusätzliche Led</b> Zusätzliche geführt	
<b>SL-KP1300</b> ◦	<b>Verstellbares Fuß-Kit</b> Kit mit verstellbaren Füßen	
<b>SL-CC1300</b> ◦	<b>Schlüsselverschluss</b> Schloss mit Schlüssel	
<b>SL-VSP1300</b> ◦	<b>Spiegelglas</b> Spiegelglas (N.1)	
<b>SL-IMLEG1300</b> ◦	<b>Verpackung in Holzkisten</b> Verpackung in Holzkisten	

**SL-RAL/1300**



**Ausführung und Farben**  
Ra nach Wahl



**Curve**

**CPG 1300 S/S/V**



-15°-25° C  
+4°+10° C



40% - 75%  
Umidità



4 x 1200



AUTO

Sbrinatorio manuale e  
Sbrinatorio automatico



T+


Refrigerazione ventilata e  
Refrigerazione Statica T° Positiva




230 V - 50



LAYOUT	VOLUME lt	RIPIANI	DIMENSIONI mm - kg	COMPRESSORE
	1388	12 (560 x 460) 5 (565 x 420)	2050 x 620 x 1860 - 397	700+700+540 Watt



1300 S/V/2T



VISTA LATERALE  
Side view / Seitenansicht / Vue latérale