



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>IG-3300/MPZ30</b>	Ausrollmaschine aus Edelstahl mit 1 Walzenpaar 30 cm lang, Doppeleinzug für zuckerhaltiges Gebäck, Mürbeteig, Croissants und Plastischokolade, V.230/1, Kw.0,37, Gewicht 22 Kg, Abm.mm.420x450x410h	<b>€ 1.340,36</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung 4 bis 9 Tage</b>

#### PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

##### Professionelle Querschneider mit 1 Walzenpaar 30 cm lang :

- Diese Maschine ist **ideal für Konditoreien** und wurde **für die Verarbeitung von Plastischokolade , Zuckerpasten , Mandelpaste und für viele andere Arten von Blättern von Marzipan bis Mürbeteig entwickelt ;**
- **stabile Konstruktion komplett aus Edelstahl 18/10 ;**
- einfaches und kompaktes Design;
- **30 cm lange Rollen aus Harz ;**
- **millimetergenaue Dickeneinstellung, die es ermöglicht, sehr dünne Bleche zu erhalten : minimale Öffnung der Walzen 0,2 mm , maximal 8,5 mm ;**
- **gegossene und teflonbeschichtete Gleitschiene** komplett mit Leerlaufrollen aus Kunstharz, die das Gleiten der Platte erleichtern;
- absolute Bediener-sicherheit dank der patentierten Lösung, die das Einführen von Teig bis zu einer Dicke von 30 mm ermöglicht;
- **Praktische Verarbeitung dank der zweiten Öffnung in der Nähe der Walzen , um zu verhindern, dass sich der Teig auf sich selbst zurückfaltet, eine weitere patentierte Lösung, mit diesen zwei unabhängigen Eingängen ist es, als hätte man zwei Maschinen in einer ;**
- **exklusives und patentiertes System zur millimetergenauen Einstellung der Teigstärke** mit einem komfortablen, robusten und praktischen Hebel, der gleichzeitig auf die beiden Laminierwalzen einwirkt und eine Öffnung von 8,5 mm ermöglicht.
- EINHALTUNG ALLER WELTWEIT GÜLTIGEN HYGIENE- UND SICHERHEITSVORSCHRIFTEN.

##### CE-Zeichen

#### TECHNISCHES DATENBLATT

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,37
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	22
<b>Breite (mm)</b>	420

Tiefe (mm)	450
Höhe (mm)	410

