



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF454-BSV33	Profi-Vakuumverpackungsmaschine mit externer Absaugung, 340 mm Schweißbalken mit 5 mm breiter Schweißnaht, Vakuumanzeige, externer Absaugung Schmutzfilter, V.230/1, Kw.0,34, Gewicht 7,5 Kg, Abm.mm.377x265x160h	€ 270,42 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

PROFESSIONELLES VAKUUMMASCHINE mit EXTERNER ABSAUGUNG mit 340 mm SIEGELSCHIENE :

- **Körper aus satiniertem Edelstahl ;**
- automatischer Deckellift;
- **Vakuummeter** : analoges Antivibrations-Nadelvakuummeter 0 / -1 bar;
- **Magnetventil zum Entleeren der Dekompressionskammer ;**
- doppelte Dekompressionsdichtung: oben - unten;
- **externer Saugschmutzfilter ;**
- **Elektronische Steuerkarte mit Mikroprozessor** , austauschbar mit Stecker, der durch manuellen Druck getrennt werden kann;
- Standby-Funktion nach 300 Sekunden;
- **Lufteinlass zum Vakuumverpacken in Behältern ;**
- **Führungsanschlag zur Sackpositionierung .**

VAKUUMPUMPE :

- **trocken selbstschmierend mit Thermostatschutz ;**
- **Schalldämpfer ;**
- maximaler Unterdruck: - 0,8 bar Q = 11 l/min ± 10 %;
- Motorleistung: 85W.

SIEGELSTANGE :

- **Schweißen : 5 mm x 340 mm mit Gewebeeindruck ;**
- Kühlzyklus nach dem Schweißen;
- **automatische Temperaturkompensation;**
- Struktur vollständig aus Bakelit;
- Leistung: 340/405W

CE-Zeichen

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,34
Nettogewicht (Kg)	7,5
Breite (mm)	377
Tiefe (mm)	265
Höhe (mm)	160