

## TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio Via Carlo Pisacane, 134 61032 Fano (PU) Italy P.IVA IT0200411413 Tel. +39 0721 805911 FAX +39 0721 809794 e-mail: staff@technochef.it www.technochef.it www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF457-000100	Automatischer Bestecktrockner für Bank, Ausbeute 3000 Besteck / Stunde, mit Ausgangsventilator, V.230 / 1, Kw. 0,175, Gewicht 43 kg, Abmessung 489 x 652 x 412 h	€ 2.407,19  Ohne MwSt  Versand berechnet werden  Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

## AUTOMATISCHER COUNTERTOP-Trockner mit UV-Keimtötungslampe, Produktivität 3000 Besteck / Stunde:

- trocknet, poliert und entfernt Kalkflecken vom Besteck nach dem Waschen;
- vollautomatisch;
- Karosserie und Poliertank aus Edelstahl;
- o Die abgerundeten Umlauframpen für Besteck verhindern ein Verstopfen.
- · wirtschaftlich: Einsparungen bei den Personalkosten und schnelle Kapitalrendite;
- schnell: Produktion von 3000 Stück / Stunde;
- hygienisch: Die keimtötende UVC- Lampe sterilisiert Besteck und Reinigungsgranulat.
- Das elektronische Bedienfeld ist sehr einfach und intuitiv zu bedienen und verfügt über verschiedene Anzeigen:
  - o Licht und akustische Anzeige der Maschine bereit, Besteck einzuführen,
  - o Kontrollleuchte der aktivierten oder deaktivierten Heizelemente,
  - Granulatersatzindikator;
- Die Temperatur des Granulats wird ständig mittels einer Sonde geregelt, die sich durch Präzision und schnelle Reaktion auszeichnet. Das Panel ist mit einer Temperaturanzeige-Unterbrechungsanzeige ausgestattet.
- Das Panel ist außerdem mit einer Kontrollleuchte ausgestattet, die die keimtötende UV-C-Lampe ersetzt. Diese Lampe kann für Reparaturen und Wartungen ausgeschaltet werden.
- Zusätzlich zum Betriebszyklus liefert dieser Trockner-Aufheller einen Trocknungszyklus des Granulats nach Gebrauch der Maschine mit automatischem Stopp. Dies ermöglicht es, die Lebensdauer des Klarspülergranulats zu verlängern;
- Motorleistung: 175 W;
- Widerstandsleistung: 450 W;
- UV-Lampenleistung: 8 W;
- o Lüfterleistung: 50 W,
- o Geräuschpegel (1 m): 70 dB (A),
- Geräuschpegel (1 m) Ladung: 90 dB (A)
- o Hintergrundgeräusche: 25 dB (A).

## Enthalten:

- keimtötende Lampe
- Auslassventilator
- o Maiskolbengranulat 3 kg

## **CE MARK**

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,175	
Nettogewicht (Kg)	53	
Breite (mm)	489	
Tiefe (mm)	652	
Höhe (mm)	412	

