



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TH-MATICMANU8	Halbautomatischer Schrankreiniger/Enthärter, manuelle Aktivierung der Regeneration über Taste, maximale Durchflussrate 500 l/h, Abmessung 245 x 340 x 485 mm	€ 221,04 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

HALBAUTOMATISCHE ENTHÄRTERKABINE, mit MANUELLER AKTIVIERUNG DER REGENERATION ÜBER EINEN KNOPF :

- **Maximale Durchflussrate** : 500 l/h
- **Mindestdruck** : 1,5 ATE
- **Maximaler Druck** : 7 ATE
- **Min. - Max. Wassertemperatur** : 2 - 35 °C
- **Einlass-Auslass-Anschluss** : 3/8 M
- **Ablaufgarnitur** : SCHLAUCHHALTER DURCHM. 14 MM
- **Regenerationsdauer** : 22' MINUTEN
- **Während der Regeneration verbrauchte Salzmenge** : 0,8 kg.
- **Härtemischsystem** : Ja

Kalkstein ist hauptsächlich für alle Probleme der Verstopfung und Beschädigung von Rohren , Wasserhähnen , Rohrschlangen und Kesseln sowie für einen erheblichen Anstieg des Energieverbrauchs verantwortlich, der oft nicht bemerkt wird. **Die Vorteile, die sich aus der Verwendung von enthärtetem Wasser ergeben, sind konkret und greifbar .**

Der Weichspüler-Mod. MATIC MANU 8 wurde entwickelt, um die Bedürfnisse derjenigen zu erfüllen, die Ausrüstung für Bars , Großküchen , Restaurants , Hotels und Hersteller oder Händler von Kaffeemaschinen , Röstern, Backöfen und Geschirrspülern liefern.

Die Hauptmerkmale dieses Enthärter sind seine **sehr geringe Größe** , seine **Kompaktheit** , seine Eignung für die **Installation auf engstem Raum** und die **einfache Durchführung der Regeneration** , die in Kombination mit einer Anwendung, die auf APPLE und ANDROID heruntergeladen werden kann, die Durchführung der Regeneration ermöglicht korrekt und innerhalb der angegebenen Zeiten ausführen, ohne Zeitverschwendung.

IDEAL ZUM ANSCHLUSS VON :

Ideal für Konvektionsöfen

Oder:

N.1 Kaffeemaschine 2 Gruppen

CE-KENNZEICHNUNG

TECHNISCHES DATENBLATT**Breite (mm)** 245**Tiefe (mm)** 340**Höhe (mm)** 485