



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>EM-ALFA</b>	PLUTONE LINE BELL VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ALFA, mit mm. KAMMER. 260x300x120h, 250 mm Siegelstange, digitale Steuerung, V. 230/1 - Kw 0,75 - Außenabmessungen mm. 320x500x270h	<b>€ 877,74</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

**PLUTONE LINE BENCH VAKUUMVERPACKUNGSMASCHINE, Mod. ALFA, CE-Normen:**

- **VAKUUMKAMMER 260x300x120h mm**, aus einem Stück geformtem **Edelstahl** mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **250 mm SCHWEIßBAR**, mit vollständig abnehmbarer Verkabelung;
- **DIGITALES STEUERGERÄT mit Einzelprogramm** und manuell aktiviertem, **zeitgesteuertem Vakuumprozentsatz**,
- **8 Meter/Kubikmeter/Stunde VAKUUMPUMPE**;
- **Standard-Abfüllplattformen**;
- Transparenter Tankdeckel mit **automatischer Kolbenanhebung am Ende des Arbeitszyklus**;
- **1 Arbeitsprogramm, das dank eines praktischen und intuitiven Bedienfelds geändert und gespeichert werden kann**;
- **Selbstreinigungssystem der Pumpe** zur Entfernung von Wasser und Feuchtigkeit;
- Optimale Zeiten und reduzierte Wartungskosten;
- **GASTROVAC -Funktion** zur Erzeugung eines **externen Vakuums** in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion**, die eine **zweite Vakuumphase von 5 Sekunden** bietet (geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- **Nottaste** zum Blockieren des Gerätes + Schnellschweißen;
- Gehäuse mit 90°-Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Verstellbare Reißverschlüsse;
- 
- **Hinweis**: Möglichkeit eines externen Vakuums bei Verwendung geprägter Umschläge (wie auf dem Foto sichtbar);
- 

**OPTIONEN/ZUBEHÖR**

- **Schräge Oberfläche** zum **Verpacken flüssiger Produkte** (Code EM-PI)
- Wagen zur Maschinenunterstützung (EM-CR)
- **Möglichkeit des Vakuumierens in externen Behältern** oder Gastronormbehältern mit einem speziellen Kit (Code EM-TUBOGN)

**CE-KENNZEICHNUNG  
HERGESTELLT IN ITALIEN**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,75
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	32
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	42
<b>Breite (mm)</b>	320
<b>Tiefe (mm)</b>	500
<b>Höhe (mm)</b>	270

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p><b>EM-PI</b></p> 	<p><b>Schiefe Ebene, Mod.PI</b> Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen, geeignet für Glockenverpackungsmaschinen</p>	<p><b>€ 85,74</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage</p>
<p><b>EM-TUBOGN</b></p> 	<p><b>Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern</b> Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern</p>	<p><b>€ 102,01</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b></p>

EM-CR



**Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR**  
Stützwagen

**€ 282,20**

Ohne MwSt  
Versand berechnet werden

Lieferung 4 bis 9 Tage



### STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA


STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello digitale  
Digital panel



Sistema autopulizia olio  
Oil made auto cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta  
contro umidità  
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°  
90° openable carter



Barre saldanti estraibili  
Removable sealing bars



Vasca inox con angoli stondati  
senza saldature  
Entirely printed stainless steel  
vacuum chamber, with internal  
round corners



Connessione per attacco gastrovac  
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in  
polietilene  
Polyethylene filling squares set



### OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA

OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pompa Busch  
Busch Pump



Carrrello supporto macchina  
Charriot on wheels



Piano inclinato per liquidi  
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale  
Voltage and special frequency

Modifica parametri vuoto / saldatura  
used to modify vacuum/sealing

Funzione Gas Inerte  
Attivata (LED ACCESSO)  
Inert gas function on  
(LED on)

1. Settaggio % di vuoto
2. Settaggio tempo di saldatura
3. Attivazione funzione saldatura rapida
4. Attivazione funzione VAC STOP:  
interruzione anticipata del ciclo di vuoto

1. Setting of the vacuum percentage
2. Setting of the sealing time
3. Activation of RAPID SEALING. If you push the button once
4. Activation of VAC STOP FUNCTION (stop in advance the vacuum cycle) if you push the button twice



Accensione / Spegnimento  
confezionatrice  
switch on / switch off of the  
vacuum packaging machine

Funzione di vuoto in  
continuo, per aspirazione  
in contenitori gastro  
nonstop vacuum function: done  
with suction in gastro bowls

Definizione della percentuale  
di vuoto raggiunta in camera  
vacuum level reached in the  
chamber

Funzione di pulizia olio pompa  
del vuoto.  
Premendo il tasto per tre secon-  
di a campana chiusa  
pushing the button for three  
seconds (only when the bell is  
closed) the cleaning function of  
the vacuum pump begins

Definizione tempo di saldatura  
(espresso in secondi)  
sealing time (in seconds)