



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF133-SF-B500-95	Professioneller Teigausroller für die Arbeitsplatte mit 950 x 500 mm breiten Streichhölzern, ausgestattet mit UNTERPLATTE für MEHL und GEBÄCKSAMMLER, mm ROLLROLLEN. 500 mit Öffnung von: 0 bis 35 mm, Gewicht 126 kg, 0,75 kW, Abm. offen mm. 2320x880x650h	€ 3.431,91 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

Professioneller Teigausroller mit 950 x 500 mm großen Bändern und Matten mit Unterplatte zum Auffangen von Mehl und Auffangblechen, Rollenöffnung von 0 bis 35 mm, nach oben klappbare Tische mit einer Länge von 950 mm;

- Entworfen und konstruiert, um **eine äußerst einfache und funktionale Verwendung** unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur**, erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
- **Entwickelt für extrem kleine Räume** ;
- Möglichkeit zur Verarbeitung **jeder Art von Nudeln, bis hin zu sehr dünnen Dicken**;
- **Mikrometrische Einstellung** des Zylinderabstiegs mit Aluminiumgriff;
-
- Hartverchromte **Rollzylinder** , geschliffen und poliert;
- **Zylinderdurchmesser: Ø6cm;**
Zylinderöffnung: von 0 cm bis 3,5 cm;
Zylinderbreite: 50 cm;
-
- **Bewegung der GÜRTEL-SPIELE per Joystick** ;
-
- **Nicht abnehmbares Tischsystem** ;
- Tische mit **Mehlsammelunterplatten und Teigfängern** an der Unterseite der Teppiche;
- **1 Geschwindigkeit der BÄNDER:** (mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen dem Eingangsband und dem Ausgangsband);
- **Einlaufende Bandgeschwindigkeit: 16,50 m/Minute; Ausgangsbandgeschwindigkeit: 28,50 m/Minute;**
-
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Nach oben klappbare Tische** , um die Gesamtabmessungen im Ruhezustand der Maschine zu verringern;
- **Arbeitsabmessungen** : 2320 x 880 x 650 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 690 x 880 x 1100 mm;
-
- **Elektrisches System mit Niederspannung und doppelter Steuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen** , über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

Optional:

- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;
- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	126
Breite (mm)	2320
Tiefe (mm)	880
Höhe (mm)	650