



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF133-SF-E500-95	Professionelle Teigausrollmaschine mit 950 x 500 mm großen Bändern und Matten, ausgestattet mit Untertisch für Mehl und Teigsammler, abnehmbaren Tischen, 500 mm Rollwalzen, verstellbar von 0 bis 35 mm, Gewicht 162 kg, 0,75 kW, Abm. offen mm 2320x930x1100h	€ 4.072,24 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

Professioneller, bodenstehender Gebäckausroller, mit 950 x 500 mm breiten Bandmatten, mit Untertisch für Mehlsammlung und Gebäcksammlung, Rollenöffnung von 0 bis 35 mm, klappbare und ausziehbare Tische mit einer Länge von 950 mm:

- Entworfen und konstruiert, um eine äußerst einfache und funktionale Verwendung unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten ;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur** , erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
-
- **Möglichkeit, jede Art von Pasta zu verarbeiten** , bis hin zu sehr dünnen Dicken;
- Hartverchromte **Rollzylinder , geschliffen und poliert** ;
- **Mikrometrische Einstellung** der Zylinderöffnung mit Aluminiumgriff;
-
- **Zylinderdurchmesser: Ø 6 cm;**
- **Zylinderöffnung: von 0 bis 3,5 cm;**
- **Zylinderlänge: 50 cm;**
- **Pastenschaber auf leicht abnehmbaren Zylindern für einfache und effektive Reinigung;**
-
- **Bewegung der BELTS-MATCHES über Pedalsteuerung;**
- **Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit, um Falten im Teig zu vermeiden;**
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Abgeschirmte Lager** , um das Eindringen von Mehl zu verhindern;
- **Nach oben klappbare Tische**, um die Gesamtabmessungen im Stillstand der Maschine zu verringern;
- **Abnehmbares Tischsystem mit Unterplatte für die Mehlsammlung und Edelstahl-Nudelsammler** ;
- Auf Rädern montiert, um die Bewegung zu erleichtern;
-
-
- **Arbeitsabmessungen** : 2320 x 930 x 1100 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 770 x 930 x 1750 h mm;
- **Elektrisches System mit Niederspannung und doppelter Steuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen** , über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

Optional:

- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;
- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	162
Breite (mm)	2320
Tiefe (mm)	930
Höhe (mm)	1100