



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF133-SF-600-95	Professionelle Teigausrollmaschine mit 950 x 600 mm breiten Bändern und Matten, ausgestattet mit Unterlage für Mehl und Gebäcksammler, abnehmbare Tische, 600 mm Rollrollen, verstellbar von 0 bis 35 mm, Gewicht 203 kg, 0,75 kW, offene Abmessungen 2340 x 1010 x 1160 mm	€ 4.263,11 <i>Ohne MwSt</i> Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

Professioneller, bodenstehender Gebäckausroller, mit 950 x 600 mm breiten Bandmatten, mit Untertisch für Mehlsammlung und Gebäcksammlung, Rollenöffnung von 0 bis 35 mm, klappbare und ausziehbare Tische mit einer Länge von 950 mm:

- Entworfen und konstruiert, um **eine äußerst einfache und funktionale Verwendung** unter vollständiger Einhaltung internationaler Sicherheitsstandards zu gewährleisten;
- **Zuverlässige, solide und effiziente Struktur**, erfüllt die Bedürfnisse von Restaurants, Hotels, Konditoreien sowie kleinen und mittleren Bäckereien;
- Schultern und Abdeckungen aus Aluminiumguss;
-
- **Möglichkeit, jede Art von Pasta zu verarbeiten**, bis hin zu sehr dünnen Dicken;
- Hartverchromte **Rollzylinder**, **geschliffen und poliert**;
- **Mikrometrische Einstellung** der Zylinderöffnung mit Aluminiumgriff;
-
- **Zylinderdurchmesser: Ø7cm;**
- **Zylinderöffnung: von 0 cm bis 3,5 cm;**
- **Zylinderlänge: 60 cm;**
- **Pastenschaber auf leicht abnehmbaren Zylindern für einfache und effektive Reinigung;**
-
- **Bewegung der GÜRTEL-SPIELE über Pedalsteuerung**;
- **Förderbänder mit variabler Geschwindigkeit zur Vermeidung von Falten im Teig**;
- **Schutzgitter aus Edelstahl** mit Sicherheitsmikroschalter;
- **Abgeschirmte Lager**, um das Eindringen von Mehl zu verhindern;
- **Nach oben klappbare Tische**, um die Gesamtabmessungen im Stillstand der Maschine zu verringern;
- **Abnehmbares Tischsystem mit Edelstahl-Unterplatte für Mehlsammlung und Nudelsammler;**
- Auf Rädern montiert, um die Bewegung zu erleichtern;
-
-
- **Arbeitsabmessungen** : 2340 x 1010 x 1160 mm;
- **Abmessungen im Ruhezustand** : 800 x 1010 x 1750 mm;
-
- **Elektrisches System mit Niederspannung und doppelter Steuerung** (manuell und Pedal);
- **Unfallverhütungseinrichtungen**, über Endschalter an die elektrische Anlage angeschlossen;

Optional:

- Spezielles Croissant-Schneidgerät;
- Verschiedene Schneidwalzen mit besonderen Größen und Formen auf Anfrage;
- Auch mit Einphasenmotor erhältlich;
- 2-Gang-Motor mit unterschiedlicher Geschwindigkeit zwischen Einlaufband und Auslaufband;

CE-KENNZEICHNUNG
Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT	
Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,75
Nettogewicht (Kg)	203
Breite (mm)	2340
Tiefe (mm)	1010
Höhe (mm)	1160