



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

REtarder-Gärschrank 1 Tür, Fassungsvermögen 700 Liter (71FL) bzw. 900 Liter (91FL), Temperatur -6/+40°C mit Kalt-, Warm- und Warmhaltefunktion

- Die Retarder-Gärschränke sind so konzipiert, **dass sie vollständige und anpassbare Retarder-/Gärschrankzyklen durchführen können**.
- Durch eine **4.0-Technologie** ist es möglich, verschiedene Funktionen **digital zu verwalten**, **sogar aus der Ferne**

Hauptmerkmale:

- Monocoque mit **60 mm Isolierung** (**75 mm** für den 900 lt) mit HFO expandiertem Polyurethan, das ein GWP-Niveau von 0 hat
- Zellenbetriebstemperatur **-6° + 40°C**
- Gerät mit **vollautomatischer digitaler Steuerung**, das die Anforderungen von **Industrie 4.0 erfüllt**

Die Retarder-Gärschränke können **mehrere Funktionen** erfüllen, darunter:

- Verwaltung von **Kühlung, Heizung und Wartung** ;
- Verwaltung und Betrieb durch **Ablesen der Temperatur der Sonden** : Verdampfer, Saugzelle;
- **Kälte-/Wärme-/Wartungsfunktion** ;
- **vollständige Gefrier-/Gärungszyklen können durch** Einstellen von Zeiten und Eigenschaften von Temperatur und Belüftung durchgeführt werden;
- Es kann auch zum **Aufbewahren, Auftauen, Trocknen** usw. verwendet werden

OPTIONEN:
GLASTÜR
CE-Zeichen

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50

VERFÜGBARE MODELLE

IB-71FL



Retarder-Gärschrank, Kalt-, Warm- und Warmhaltefunktion, Temperatur -6° / +40°C, mod. 71FL

1-türiger Retarder-Gärschrank, 700 l, Temp. -6°/+40°C, Edelstahlstruktur, Touchscreen-Bedienfeld, belüftete Kühlung, V. 230/1, kw 0,52, Abm. mm 720x800x2020h

€ 2.953,92

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung

IB-91FL



Retarder-Gärschrank, Kalt-, Warm- und Warmhaltefunktion, Temperatur -6° / +40°C, mod. 91FL

1-türiger Retarder-Gärschrank, 900 l, Temp. -6°/+40°C, Edelstahlstruktur, Touchscreen-Bedienfeld, belüftete Kühlung, V. 230/1, kw 0,52, Abm. mm 790x1010x2090h

€ 3.490,59

Ohne MwSt
Versand berechnet werden

Lieferung



