



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000304</b>	1-türiger Kühlschrankschrank, Profi, Außenstruktur aus Edelstahl, lt.600, Temp.-2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C, Gas R290, belüftet, V.230/1, Kw.0,24, Gewicht 70 kg, Abmessung 720 x 700 x 2020 mm	<b>€ 1.130,03</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		



## KÜHLSCHRANK 1 Tür, Fassungsvermögen 600 Liter, Temperatur -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :

- **Monocoque mit 60 mm Isolierung** aus HFO-Schaumpolyurethan mit einem GWP-Wert von 0;
- **Das verwendete Material ist Edelstahl mit überwiegend AISI 304** , mit Ausnahme der nicht sichtbaren Teile.
- Monoblock-Einheiten verwenden **R290-Gas** (GWP gleich 3), was **zu erheblichen Energieeinsparungen führt** ;
- Durch **die Heißgasabtauung und** nicht durch den Widerstand wird Energie gespart und die Abtauung erfolgt schneller.
- **teilweise kanalisierte Belüftung** für eine korrekte Luftzirkulation innerhalb der Zelle;
- **die Führungen haben handschonende, genietete Falten** , herausnehmbare Gestelle;
- **Der Mikro-Lüfterstopp beim Öffnen der Tür ist mechanisch** und muss bei einer Änderung der Öffnungsrichtung nicht bewegt werden;
- **Die Tür ist umkehrbar** , es reicht aus, das untere Scharnier seitlich zu montieren gegenüber;
- die Innenausstattung ist ineinandergreifend und kann leicht entfernt werden, um maximale Praktikabilität bei Reinigungsarbeiten zu gewährleisten;
- Bei belüfteten Schränken ist die Austrittsöffnung durch einen Kanal geschützt, der gewährleistet, dass die austretende Kaltluft nicht durch Produkte oder Eisbildung behindert wird.

### TECHNISCHE DATEN :

- Kapazität (lt): 600
- Energieklasse: C
- Betriebstemperatur: -2°/+8°
- Elektrische Leistung (kW): 0,24
- V\Hz: 230/50
- Kältemittelgas: R290
- Gewicht (kg): 70
- Abmessungen (cm): 720x700x2020

### CE-KENNZEICHNUNG HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
<b>Stromversorgung</b>	Monofase	
<b>Volt</b>	V 230/1	
<b>Frequenz (Hz)</b>	50	
<b>Leistung (Kw)</b>	0,24	
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	70	
<b>Breite (mm)</b>	720	
<b>Tiefe (mm)</b>	700	
<b>Höhe (mm)</b>	2020	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TCF091-000311</b> 	<b>Paar Führungen aus Edelstahl</b> Paar Führungen aus Edelstahl	<b>€ 10,46</b> Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000310</b> 	<b>Plastifiziertes Gitter 530x550</b> Plastifiziertes Gitter von mm.530x550	<b>€ 17,11</b> Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage
<b>TCF091-000309</b> 	<b>Räder aus Edelstahl</b> Radsatz aus Edelstahl, Durchmesser 125	<b>€ 108,29</b> Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 4 bis 9 Tage

