



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TCF375-000100	Professioneller 1-türiger Kühlschrank, Fassungsvermögen 700 Liter, belüftet, Temperatur -2°/+8°C, ökologische Version mit ENERGIEEINSPARUNG, KLASSE A - Edelstahl 304, V.230/1, Kw.0,43, Abm .740x815x2085h.	
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

1-türiger KÜHLSCHRANK, ÖKOLOGISCHE ENERGIESPAR-Version - KLASSE A, HOHER DICKER Schrank, 700 Liter Fassungsvermögen, Betriebstemperatur -2° +8° C:

- **außen/innen** aus **Edelstahl AISI 304** ,
 - **belüftete Kühlung** ,
 - **Dämmstärke 75 mm** ,
 - abgerundete Innenecken,
 - verstellbare Edelstahlfüße,
 - **Wendetür** mit 105°-Anschlag,
 - **Profiliertes Türgriff in voller Höhe aus PVC** ,
 - austauschbare Magnetdichtung,
 - **3 Paar Edelstahlführungen** und **3 GN2/1 Rilsan-Gitter** pro Tür,
 - **durch Kataphorese behandelter Verdampfer** ,
 - **PVC-Verdampferabdeckung** ,
 - Völlig austauschbares Kältemittelsystem, das mit umweltfreundlichem **R290-Erdgas** betrieben wird **und eine Energieeinsparung von bis zu 80 %** im Vergleich zu ähnlichen Produkten gewährleistet... wenige Virtuosen.
 - automatisches Abtauen,
 - automatische Kondensatverdunstung,
 - **Elektronischer Thermometer-Thermostat** mit Display,
 - **Türschloss** mit Schlüssel,
- Elektronisches Steuergerät** mit :
- Tastaturschutzhülle,
 - Hochtemperaturalarm,
 - Alarm bei offener Tür,
 - Lagerung bei maximaler Temperatur.

Zubehör/Optionen :

- Innenbeleuchtung
- Satz mit 4 Lenkrädern (2 mit Bremsen), Durchmesser 128 mm
- Türöffnungssatz mit Pedal


CE-Kennzeichnung

Hergestellt in Italien

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,43
Nettogewicht (Kg)	125
Bruttogewicht (Kg)	150
Breite (mm)	740
Tiefe (mm)	815
Höhe (mm)	2085

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>TCF375-000504</p> 	<p>Paar Führungen vom Typ C. Paar Führungen Typ C 605 mm für 2/1 GN-Gitter (650x530 mm)</p>	
<p>TCF375-000506</p> 	<p>GN 2/1 kunststoffbeschichtetes Gitter GN 2/1 plastifiziertes Gitter (mm 650x530)</p>	

TCF375-000503



LED-Beleuchtung
1 Tür LED-Beleuchtung

TCF375-000505



GN2 / 1 Edelstahlgitter
GN 2/1 Edelstahlgitter (650x530 mm)

TCF375-000501



Türöffnungssatz mit Pedal
Türöffnungssatz mit Pedal

TCF375-000502



Kit mit 4 schwenkbaren Edelstahlrädern mit Bremse
Kit mit 4 schwenkbaren Edelstahlrädern mit Bremse, h 128 mm



Caratteristiche principali



Fondo modulare
Consente l'installazione su ruote, piedini, zoccolo fisso o mobile.



Isolamento 75 mm
Spessore isolamento 75 mm CFC/HCFC free.



Serratura e fermo porta
Porte autochiusanti reversibili con fermo a 105° dotate di serratura con chiave.



Guarnizioni sostituibili ad alta tenuta
Geometria a tripla camera con innovativa miscela D7, efficacia d'isolamento superiore del 35% rispetto alle tradizionali.



Apertura a pedale
Facilita la movimentazione e l'inserimento di teglie e bacinelle pesanti (optional).



Evaporazione a costo zero
L'acqua prodotta dagli sbrinatori evapora sfruttando il calore dissipato dal sistema refrigerante.



Ventilatore intelligente
I ventilatori si arrestano automaticamente all'apertura della porta per evitare l'aspirazione di aria calda.



Guide e cremagliere
Guide e cremagliere inox smontabili senza ausilio di attrezzi.



Armadio 700 lt

