



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
TP-KB83-R	ANZEIGE HOT DISPLAY Zähler, 3-STOCKIG, EDELSTAHL STRUKTUR, Glas auf 4 Seiten, Plexiglas-Klappenantriebsseite, komplett mit Luftbefeuchter, Temperatur von + 30 ° bis + 90 ° C, geeignet für GN 1/1 + 1 Pfannen / 2, V.230 / 1, Kw.1.00, Abm. 870X370X540h	€ 571,37 Ohne MwSt Versand berechnet werden Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

DISPLAY HOT DISPLAY, 3-EDELSTAHL, passend für GASTRO-NORM 1/1 + 1/2 Behälter:

- **Einrichtungsgegenstand**, der **das exponierte Produkt** und **die Umgebung**, in der es installiert ist, **aufwerten kann** ;
- **Struktur** aus **Edelstahlblech**, mit gebürstetem Scotch-Brite-Finish;
- **Glas auf allen 4 Seiten** zur Präsentation von Backwaren, Croissants, Muffins, Muffins usw. ;
- **3 Edelstahlböden** ;
- der **nutzbare Raum** in der Höhe **für die Regale beträgt 15 cm** ;
- **Falltüren** aus Plexiglas **auf der Bedienerseite** ;
- **Erhitzung** durch einen **hocheffizienten Strahlungswiderstand** in einem speziellen Behälter, gesteuert von einem **Thermostat, der von +30 bis +90 ° C einstellbar ist**, und einer Anzeigelampe;
- eine Wasserschublade aus Edelstahl ermöglicht **die Befeuchtung der Produkte** ;
- Der Grundrahmen wird mit einem herausnehmbaren Tablett geliefert, das für die Aufnahme von **Gastro-Norm 1/1 + 1/2 Schalen** geeignet ist.
- Stützen mit abgerundetem quadratischem Querschnitt verleihen der Struktur zusammen mit dem oberen Rahmen eine **außergewöhnliche Robustheit** .
- **Seiten** und **Front** sind aus 4 mm starkem **Hartglas** ;
- Die **Oberseite** besteht aus **gehärtetem Glas mit einer** Dicke von 5 mm und ist mit 4 stabilen Schrauben mit breitem Kopf an der Struktur befestigt.
- Die mit einer Druckschraube angebrachten Scharniere ermöglichen **das fast vollständige Öffnen der Tür** (170 °).
- Ein-Aus-Lichtschalter, Steckkabel mit Stecker;
- Stellfüße für perfekte Nivellierung.

ZUBEHÖR / OPTIONAL:

- Auf Wunsch fallen Türen an den 2 Fronten (Selbstbedienung).
- Zwischenböden aus Glas auf Anfrage.

CE-Kennzeichnung
Made in Italy

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	1
Nettogewicht (Kg)	29
Breite (mm)	870
Tiefe (mm)	370
Höhe (mm)	540