



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>TP-KB52-R</b>	DISPLAY HOT DISPLAY Bank, 2-STOCKIG, EDELSTAHL STRUKTUR, Glas auf 4 Seiten, Plexiglas-Klapptüren auf der Bedienerseite, komplett mit BEFEUCHTER, Temperatur von + 30 ° bis + 90 ° C, passend für GN 1/1, V .230 / 1, Kw.0,5, Abmessung.570X370X390h	<b>€ 412,52</b> <i>Ohne MwSt</i> <b>Versand berechnet werden</b> <b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**DISPLAY HOT DISPLAY, 2-EDELSTAHL, passend für GASTRO-NORM 1/1 Gebinde:**

- **Einrichtungsgegenstand**, der **das exponierte Produkt** und **die Umgebung**, in der es installiert ist, **aufwerten kann** ;
- **Struktur** aus **Edelstahlblech**, mit gebürstetem Scotch-Brite-Finish;
- **Glas auf allen 4 Seiten** zur Präsentation von Backwaren, Croissants, Muffins, Muffins usw. ;
- der **nutzbare Raum** in der Höhe **für die Regale beträgt 15 cm** ;
- **Falltüren** aus Plexiglas **auf der Bedienerseite** ;
- **2 Edelstahlregale** ;
- **Erhitzung** durch einen **hocheffizienten Strahlungswiderstand** in einem speziellen Behälter, der von einem **Thermostat** gesteuert wird, der **von + 30 ° bis + 90 ° C einstellbar ist**, und einer Anzeigelampe;
- eine Wasserschublade aus Edelstahl ermöglicht **die Befeuchtung der Produkte** ;
- Der Grundrahmen wird mit einem herausnehmbaren Tablett geliefert, das für die Aufnahme von **Gastro-Norm 1/1 Behältern** geeignet ist.
- Stützen mit abgerundetem quadratischem Querschnitt verleihen der Struktur zusammen mit dem oberen Rahmen eine **außergewöhnliche Robustheit** .
- **Seiten** und **Front** sind aus 4 mm starkem **Hartglas** ;
- Die **Oberseite** besteht aus **gehärtetem Glas mit einer** Dicke von 5 mm und ist mit 4 stabilen Schrauben mit breitem Kopf an der Struktur befestigt.
- Die mit einer Druckschraube angebrachten Scharniere ermöglichen das **fast vollständige Öffnen der Tür** (170 °).
- Ein-Aus-Lichtschalter, Steckkabel mit Stecker;
- Stellfüße für perfekte Nivellierung.

**ZUBEHÖR / OPTIONAL:**

- Auf Wunsch fallen Türen an den 2 Fronten (Selbstbedienung).
- Zwischenböden aus Glas auf Anfrage.

**CE-Kennzeichnung**  
**Made in Italy**

**TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,5

<b>Nettogewicht (Kg)</b>	16
--------------------------	----

<b>Breite (mm)</b>	570
--------------------	-----

<b>Tiefe (mm)</b>	370
-------------------	-----

<b>Höhe (mm)</b>	390
------------------	-----