



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-MIDYDISPLAY	EUROMATISCHE GLOCKEN-VAKUUM-VERPACKUNGSMASCHINE für BANK, KAMMER mm.360x400x190h, SCHWEISSSTANGE 350 mm, VAKUUMPUMPE 8 / 9,6 m / Kubik / Stunde, V.230 / 1, Kw. 0,45, Gewicht kg 42, Abmessung 460 x 500 x 420 h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

BENCH BELL VACUUM VERPACKUNGSMASCHINE mit 350 mm DICHTUNGSSTANGE :

- **aus Edelstahl ;**
- **Vakuorkammer 360x400x190h mm** , aus einteilig geformtem Edelstahl mit abgerundeten Ecken für maximale Hygiene und einfache Reinigung;
- **350 mm Dichtungsstange, abnehmbar ;**
- schneller Schweißzyklus mit einstellbarer Zeit;
- leerer Zyklus nach Wahl: nach Zeit oder in Prozent mit automatischem Start bei geschlossener Haube und automatischem Wiedereröffnen am Ende des Zyklus;
- **Vakuumpumpe von 8 / 9,6 Metern / Kubik / Stunde ;**
- transparenter Tankdeckel mit automatischem Heben;
- verfügt über eine **äußerst detaillierte elektronische Karte, die mit den nützlichsten Funktionen zur Leistungsoptimierung ausgestattet ist ;**
- **19 bearbeitbare und anpassbare Programme ;**
- **1 Programm zum Marinieren von Fleisch ;**
- **doppelter Sensor " leer + Flüssigkeit "**;
- **Kolben-Dichtungsstange** , völlig ohne Verkabelung für eine optimale und sichere Verwaltung der Tankreinigung;
- **Pumpen-Selbstreinigungs- / Heizsystem** für ein optimales Management der Verpackungsmaschine bei relativer Reduzierung von Zeit und Kosten Instandhaltung;
- **STEPVAC-Funktion** zur Erzeugung des Vakuums flüssiger Produkte in herkömmlichen Vakuumbuteln;
- **GASTROVAC-Funktion** zur Erzeugung eines externen Vakuums in GN-Behältern;
- **EXTRAVAC-Funktion** , die eine zweite Vakuumphase von 5 Sekunden Dauer bietet (besonders geeignet für Hackfleisch und Fleisch ohne Knochen);
- verstärkte Versiegelungsfunktion zum Versiegeln von dicken Beuteln und / oder Beuteln, die flüssige / nasse Produkte enthalten; Stop / Fast-Versiegelung;
- Fuhrmann mit 90 ° Öffnung, um den Zugang zum Inneren der Verpackungsmaschine zu erleichtern;
- Standardfüllplattformen;
- verstellbare Scharniere;
- Veranlagung für Inertgas-Kit (optional);
- Möglichkeit eines zusätzlichen Vakuums von bis zu 99,9% für sehr feuchte Produkte;
- **Hinweis** : Möglichkeit eines **externen Vakuums** bei **Verwendung von geprägten Umschlägen** (wie auf dem Foto gezeigt).

OPTIONAL / ZUBEHÖR

- Möglichkeit des **Staubsaugens in externen Behältern** oder **Gastro-Norm-Becken** mittels eines speziellen Kits (Code EMTUBOGN).
- Veranlagung für **Inertgas-Kit** (Code EMGAS INERT).
- **Etikettendrucker** (Code EMST).
- Sealing **Bar mit Hubkolben** (- Code EMBSP).
- **Dichtleiste mit Umschlag Überschuss Schnitt** (Schrott), Code EMTS.
- Zusätzlicher Dichtungsstab (Code EMBS).
- Bell Stop Bar (EMBF).
- **Geneigte oben** für Flüssigkeitsverpackungen (Code - EMPI).
- Stützwagen (Code EMCR).

CE-Kennzeichnung**Hergestellt in Italien****TECHNISCHES DATENBLATT**

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	0,45
Nettogewicht (Kg)	42
Breite (mm)	460
Tiefe (mm)	500
Höhe (mm)	420

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO

BESCHREIBUNG

PREIS/LIEFERUNG



EM-BF

TECHNOCHEF - Glockenhalter, Mod.BF
Bell Stop Bar

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-PI

Schiefe Ebene, Mod.PI
Schräge Oberfläche für Flüssigkeitsverpackungen,
geeignet für Glockenverpackungsmaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-TUBOGN

Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern
Tube mit Adapterhülse in Gastrobehältern

Lieferung



EM-BS

TECHNOCHEF - Zusätzliche Schweißleiste, Mod.BS
Zusätzliche Schweißleiste

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-GSR

Gas inert, Mod.GSR
Inertgas-Kit für Kammervakuummaschinen

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-CR

Maschinenunterstützungswagen, Mod.CR
Stützwagen

Lieferung 4 bis 9 Tage



EM-ST

TECHNOCHEF - Etikettendrucker, ST mod
Etikettendrucker für Glockenverpackungsmaschinen


Lieferung 4 bis 9 Tage




STANDARD FUNCTIONS PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
STANDARD FUNCTION ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Pannello multifunzione digit
Multifunction digit panel



Sistema autopulizia olio
Oil made auto-cleaning system



Pannello comandi a totale tenuta contro umidità
Waterproof control Panel



Carter apribile a 90°
90° openable carter



Saldatura con pistoni senza cavi
Sealing with cableless pistons



Vasca inox con angoli stondati senza saldature
Extremely grinded stainless steel vacuum chamber, with internal round corners



Connessione per attacco gastrovac
Connection for the gastrovac system



Set tavole di riempimento in polietilene
Polyethylene filling squares set



Soft vacuum elettronico
Electronic soft vacuum



Saldatura con pistoni senza cavi / Cableless sealing with pistons





VUOTO ESTERNO CON BUSTE GOFFRATE



OPTIONAL PER CONFEZIONATRICI A CAMPANA
OPTIONALS ONLY FOR CHAMBER MACHINES



Installazione gas inerte
Arrangement for idle gas



Installazione stampante
Printer installation



Pompa Busch
Busch Pump



Sensore di vuoto
Vacuum sensor



Barra sigillante aggiuntiva
Extra Sealing Bar



Taglio Eccedenza
Exceeding cutting bar



Vecchia doppia altezza per
confezionamento liquidi (BASICI)
Special double height vacuum chamber
to pack liquids (BASICI)



Sistema bloccaggio campana
Lid Hook



Carretto supporto macchina
Charrist on wheels



Piano inclinato per liquidi
Inclined plane for liquids



Tensione e frequenza speciale
Voltage and speciale frequency