



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FM-INVERSIONE	Rückwärtsfahren	Lieferung 4 bis 9 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FM-22SN-T/A 	Fimar - Fleischwolf Typ 22, Profi mit ABNEHMBARER ALUMINIUM-Mahleinheit, Mod.22/SN Fleischwolf „TYP 22“, mit Ladeöffnungsdurchmesser 52 mm, Ausbeute 250 kg/h, abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, EINPHASIG V. 230/1, Kw 1,1 Abmessung mm 450x290x520h	Lieferung 4 bis 9 Tage
FM-AB12AT-T/A 	FIMAR - Fleischwolf-Reibe „Typ 12“, mit VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARER Fleischwolfgruppe aus Aluminium, Mod. 12/AT Kombinierter Fleischwolf / Reibe Typ 12, mit VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARER ALUMINIUM-Fleischwolfeinheit, V. 400/3+N, Kw 0,75, Abm. mm 605x350x510h	Lieferung 4 bis 9 Tage
FM-AB12T-T 	FIMAR - Fleischwolf-Reibe "Typ 12", Profi, Fleischwolfeinheit aus Edelstahl, Mod.12/T Kombinierter Fleischwolf / Reibe Typ 12, aus poliertem Aluminium, herausnehmbare Fleischwolfeinheit aus Edelstahl, STÜNDLICHE PRODUKTION: FLEISCHWOLF 160 kg/h, REIBE 40 kg/h, V 380/3, Kw 0,75, Abm. mm 590x290x510h	Lieferung 4 bis 9 Tage
FM-AB22AE-T/A 	FIMAR - Fleischwolf und Reibe „Typ 22“, professionelle, vollständig abnehmbare Fleischwolfgruppe aus Aluminium, Mod. 22/AE Kombinierter Fleischwolf / Reibe „Typ 22“ aus poliertem Aluminium, Produktion: Fleischwolf 250 kg/h, Reibe 40 kg/h, mit vollständig abnehmbarer Fleischwolfgruppe, V. 380/3+N, Kw 1,1, Abmessungen 630 x 305 x 510 mm	Lieferung 4 bis 9 Tage

FM-AB12AT-T



**FIMAR - Fleischwolf und Reibe „Typ 12“,
professionelle, vollständig abnehmbare
Fleischwolfgruppe aus Edelstahl, Mod. 12/AT**
Kombinierter Fleischwolf/Reibe Typ 12 aus poliertem
Aluminium mit Trichter und Edelstahlbecken,
VOLLSTÄNDIG ABNEHMBARE Fleischwolfereinheit aus
Edelstahl, V. 400/3+N, Kw 0,75, Abm. mm
605x305x510h

Lieferung 4 bis 9 Tage