



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MC-A0170</b>	1/1 Gastro-Norm Edelstahlrahtgitter (530x325 mm).	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>MC-2073</b> 	<b>TECHNOCHEF - TROLLEY für 8 GN 1/1 TABLETTEN mit EDELSTAHLDECKEL, Mod.2073</b> TRAYWAY TROLLEY mit EDELSTAHLSTÜTZPLATTE, mit Anti-Kipp-Führungen bei " C " für 8 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung mm 440x600x850h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>MC-2070</b> 	<b>TECHNOCHEF - EDELSTAHLWAGEN für 14 SCHALEN GN 1/1, Mod.2070</b> RACK TROLLEY AUS EDELSTAHL mit Überrollführungen bis C für 14 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung mm 440x600x1630h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage
<b>MC-2080</b> 	<b>WAGEN für 9 Gastro-Norm 1/1 Tablett mit oberer Ablage, Mod.2080</b> TABLETTWAGEN mit OBERER STÜTZFLÄCHE AUS EDELSTAHL, mit Drahtführungen aus Edelstahl für 9 GN 1/1 TABLETTEN (mm 530x325), Abm.mm.420x590x870h	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage

MC-2071



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - EDELSTAHLWAGEN für 18 SCHALEN GN 1/1, Mod.2071**

EDELSTAHL-SEILWAGEN mit Kippschutz bei "C" für 18 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung mm 440x600x1760h

MC-2090



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - WAGEN AUS EDELSTAHL FÜR 20 SCHALEN GN 1/1, Mod.2090**

RACK HOLDER TROLLEY mit Edelstahldrahtführungen für 20 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung mm 470x630x1810h

MC-2062



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - EDELSTAHLWAGEN für 18 SCHALEN GN 1/1, Mod.2062**

RACK TROLLEY AUS EDELSTAHL mit Kippschutz-Führungen bis C mit Verriegelung für 18 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung mm 450x610x1800h

MC-2073D



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - TROLLEY für 8 + 8 SCHALEN GN 1/1 mit EDELSTAHLDECKEL, Mod.2073D**

TRAYWAY TROLLEY mit EDELSTAHL-UNTERSTÜTZUNG, mit Anti-Kipp-Führungen bei " C " für 8 + 8 TRAYS GN 1/1 (mm 530x325), Abmessung.mm.800x600x890h

MC-2062S



Lieferung 4 bis 9 Tage

**TECHNOCHEF - WAGEN AUS EDELSTAHL für 18 SCHALEN GN 1/1, geschweißt, Mod.2062S**

RACK TROLLEY AUS EDELSTAHL mit Überrollführungen bis " C " mit Verriegelung für 18 SCHALEN GN 1/1 (mm 530x325), Ausführung mit Struktur, Querträgern und Lamellen komplett verschweißt, Abmessung mm 450x610x1800h

MC-3342GN



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Tray Trolley mit Universalführungen für 10 Gastro-Norm- und Euro-Norm-1/1 TRAYS**

Selbst- / Service-Tablettwagen mit Universalführungen für 10 Gastro-Norm- und Euro-Norm-Tablets, Abm. 520 x 600 x 1590 h mm

MC-3343



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Tray Trolley mit Universalführungen für 10 Gastro-Norm- und Euro-Norm-1/1 TRAYS**

Selbst- / Service-Tablettwagen mit Universalführungen für 10 Gastro-Norm- und Euro-Norm-Tablets, Abm. 520 x 600 x 1590 h mm

MC-3208GN-K



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Temperaturregler, belüfteter HOT-Wagen für 8 GN 1/1**

WARMWARTUNGSWAGEN für GEGARTEN, 1 Flügeltür, 8 Rostbehälter oder GASTRO-NORM 1/1 (mm.325x530), SCHRITT zwischen den Führungen 120 MM, BELÜFTETE HEIZUNG, Temp. Von + 65 ° bis +90 °, BEFEUCHTER, V.230 / 1, Kw.1.6, Abmessung mm.780x730x1510h

MC-3213GN-K



Lieferung 8 bis 15 Tage

**Temperaturregler, belüfteter HOT-Wagen für 13 GN 1/1**

WARMWARTUNGS-Wagen für GEGARTEN, 1 Flügeltür, 13 GITTER- oder GASTRO-NORM 1/1-Tablets (mm.325x530), SCHRITT zwischen den Führungen 80 MM, BELÜFTETE HEIZUNG, Temp. + 65 ° bis +90 °, BEFEUCHTER, V.230 / 1, Kw.1.6, Abmessung mm.780x730x1510h

**MC-3411-10GS****Technochef - BELÜFTETER WÄRMEWAGEN zur Temperaturerhaltung 10 TABLETTS GN 1/1, Mod.3411-10GS**

Lieferung 8 bis 15 Tage

WÄRMEWAGEN Belüftet für Temperaturerhaltung, Fassungsvermögen 10 TABLETTS GN 1/1 (mm.325x530), Temp.+65°/+90° - TRÄGER mit BEDRUCKTEN FÜHRUNGEN Abstand 5,5 mm, BEFEUCHTER, V.230/1, Kw . 1,6, Abm.mm.480x800x1100h

**MC-3411-20GS****Technochef - BELÜFTETER WÄRMEWAGEN zur Temperaturerhaltung 20 TABLETTS GN 1/1, Mod.3411-20GS**

Lieferung 8 bis 15 Tage

WÄRMEWAGEN Belüftet für Temperaturerhaltung, Fassungsvermögen 20 TABLETTS GN 1/1 (mm.325x530), Temp.+65°/+90° - TRÄGER mit BEDRUCKTEN FÜHRUNGEN Teilung 5,5 mm, BEFEUCHTER, V.230/1, Kw . 1,6, Abm.mm.480x800x1660h