



PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

AUSZEICHNUNG MIT VERSTELLBAREN ROLLEN 250 mm LÄNGE zur Verarbeitung von: Frischer Pasta, Pizza und Piadina

- **Struktur aus Edelstahl und Aluminium**,
- **Niederspannungssteuerung (24 V) mit Drucktastenfeld**,
- **pilzförmiger Sicherheitstaster** oder für Not-Aus,
- belüfteter Motor,
- Kettenantrieb,
- **Einstellung der Teigstärke 0-7,5 mm**,
- Bogenladeschacht, der das Greifen des ausgegebenen Bogens erleichtert,
- **erhältlich in:** Version mit **250 mm langen Stahlrollen** für längere Haltbarkeit,
- **Erhältlich in:** Ausführung mit **250 mm langen Holzrollen**, besonders geeignet zum Ausrollen von Teig (**hinterlässt den typischen Abdruck des Nudelholzes**).

Zubehör/Optionen :

- **3-Schnitt-Bleischneidewerkzeug aus rostfreiem Stahl**, anwendbar auf die SF 250/320/400/500-Bleischneidemaschine, Schnittbreite mm: 2 - 3 - 4 - 6/7 - 9 - 12/13 - 19 - 24,
- **Einzelschnitt-Bleischneidegerät aus rostfreiem Stahl**, anwendbar auf die Bleischneidemaschine SF 200/250/320/400, Schnittbreite mm: 2 - 3 - 4 - 6/7 - 9 - 12/13 - 19 - 24,
- **Einphasenmodell** auf Anfrage.

CE-KENNZEICHNUNG
HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Trifase
Volt	V 400/3
Frequenz (Hz)	50
Breite (mm)	480
Tiefe (mm)	350
Höhe (mm)	400

VERFÜGBARE MODELLE

RO-SF250TX

Lieferung

**ROGA Nudelausrollmaschine mit 250 mm langen
EDELSTAHLWALZEN, Mod.SF250TX**

Nudelausrollmaschine mit 250 mm LANGEN
Edelstahlwalzen, V 400/3, kW 0,20, Abm. mm
480x350x400h

RO-SF250TL

Lieferung

**ROGA Nudelausrollmaschine mit 250 mm langen
HOLZROLLEN, Mod.SF250TL**

Nudelausrollmaschine mit Holzrollen, 250 mm lang, V
400/3, kW 0,20, Abm. mm 480x350x400h



