



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
EM-TRAY600	Vakuum- / Gas-Thermosiegel, für VORGEFORMTE FACHE, AUTOMATISCHE BANK mit DIGITALEN STEUERUNGEN, für BEHÄLTER MAX. MASSNAHMEN von 265 x 325 mm, V 230/1, Kw 1,8, Gewicht 120 kg, Außenabmessungen mm 610 x 600 x 560 h	Lieferung 4 bis 9 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

Automatischer Vakuum-Thermosiegel für Tischplatten:

- aus rostfreiem Stahl ;
- **Möglichkeit der Variation von Temperatur und Schweißzeit ;**
- Dichtungsschalen **mit maximaler Gastro-Norm 1/2 Größe (mm 325x260) ;**
- **Verfügbarkeit von Formen (nicht im Lieferumfang enthalten) mit 1 Abdruck** für Gastro-Norm 1/2 Tablett, mit **2 Abdrücken** für Gastro-Norm 1/4 Tablett und mit **4 Abdrücken** für Gastro-Norm 1/8 Tablett;
- automatischer Arbeitszyklus;
- **Tankdeckel mit automatischer Öffnung ;**
- **LCD + Sensor-VAC-Ziffernbefehle ;**
- **Sensor in der Kammer zum Erfassen des Prozentsatzes von Vakuum und Gas ;**
- **Inertgaseinlassveranlagung ;**
- **Vakuumpumpe von 20 Metern / Kubik / Stunde ;**
- Drücken Sie. max: ± 3 BAR;
- seitliche Unterstützung für **transparente Filmrolle ;**
- **manuelles** Ziehen von Filmen;
- Ideal für den Laden und für das Labor.
- **WICHTIG: - Für den Betrieb benötigt die Maschine einen Luftkompressor** mit einem Mindesttank von 16/18 Litern und einem Betriebsdruck von 1,5 Atmosphären. - Sollte bei der Verarbeitung **von Produkten wie MEAT ... Folgendes erforderlich sein** Verpacken **der Verwendung von sauerstoffreichen Gasgemischen (Anteil größer als 20%)** wird **dringend** die Verwendung einer **explosions sichereren Vakuumpumpe** aus Sicherheitsgründen wird **empfohlen**, - als Option auf Anfrage.

OPTIONAL - ZUBEHÖR :

- **1-Form-** Aluminiumform ;
- **2-Form-** Aluminiumform ;
- **4-Form** Aluminiumform ;
- **Manometer zur Einstellung des** Luft- / Gaseinlasses;

CE MARK

HERGESTELLT IN ITALIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	5060
Leistung (Kw)	1,8
Nettogewicht (Kg)	120
Breite (mm)	610
Tiefe (mm)	600
Höhe (mm)	560

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<p>EM-TRAYGN1/2</p> 	<p>TECHNOCHEF - Anticoradal Aluminiumform, Mod.GN1 / 2 Anticoradal Aluminiumform für Mod.TRAY600 und TRAY800, mit 1 Abformung für Gastro-Norm 1/2 Behälter, 265x320 mm</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>
<p>EM-TRAYGN1/4</p> 	<p>TECHNOCHEF - Anticoradal Aluminiumform, Mod.GN1 / 4 Anticoradal Aluminiumform für Mod.TRAY600 und TRAY800, mit 2 Aufdrucken für Gastro-Norm-Schalen 1/4, 265x160 mm</p>	<p>Lieferung 4 bis 9 Tage</p>



STAMPO GN 1/2 mm 265x320
MOULD GN 1/2 mm 265x320



STAMPO GN 1/4 mm 265x160
MOULD GN 1/4 mm 265x160



STAMPO GN 1/8 mm 160x130
MOULD GN 1/8 mm 160x130