TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

ZENTRIFUGALSTAUBSAUGER IM KASTEN MIT EDELSTAHLPLATTEN, GETRIEBE-Version mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, 2 GESCHWINDIGKEITEN, KOMPLETTES SORTIMENT mit einer maximalen Durchflussrate von 2.000/1338 bis 15.000/10034 m/Kubik/Stunde:

- **Zentrifugalgehäuseventilator mit doppelter Ansaugung und Motor, der direkt mit dem Laufrad** (vordere Schaufeln) **über Riemenscheiben und Riemen** verbunden ist;
- Zentrifugalventilator aus robustem, feuerverzinktem Stahl und auf gummigepolsterten Füßen montiert;
- **2 Geschwindigkeiten** ;
- **Aluminiumprofilrahmen** ;
- **selbstverlöschende Sandwichverkleidung aus verzinktem Stahl innen** und **Edelstahl außen** ;
- Doppeltafel.

CE-Zeichen
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-000310

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 2000/1317 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 2.000/1317 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1440/948, db 65/52, V.380/3, Kw.0, 55/0,18, Gewicht 40 kg, Abm. mm. 800 x 600 x 600 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000320

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 2500/1673 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 2500/1673 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1450/970, db 67/52, V.380/3, Kw.0, 81 /0,28, Gewicht 41 Kg, Abm.mm.800x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000330

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 3000/2007 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 3000/2007 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1500/1004, db 68/58, V.380/3, Kw.0, 81 /0,28, Gewicht 41 Kg, Abm.mm.800x600x600h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000340

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 3500/2325 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 3500/2325 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1700/1129, db 69/59, V.380/3, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 59 kg, Abm. mm. 800 x 620 x 620 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000350

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 4000/2657 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 4000/2657 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1600/1063, db 72/62, V.380/3, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 59 kg, Abm. mm. 800 x 620 x 620 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000360

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 3500/2342 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 3500/2342 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1260/843, db 67/58, V.380/3, Kw.1, 1 /0,37, Gewicht 48 Kg, Abm.mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000370

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 4000/2676 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, RIEMEN UND RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 4000/2676 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1240/830, db 68/58, V.380/3, Kw.1, 1/0,37, Gewicht 48 Kg, Abm.mm.800x620x620h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000380

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 4500/2990 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 4500/2990 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1290/857, db 70/59, V.380/3, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 60 kg, Abm. mm. 800 x 620 x 620 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000410

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Durchfluss 5000/3322 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 5000/3322 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1040/691, db 66/55, V.380/3, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 86 Kg, Abm.mm.900x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000400

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Durchfluss 6000/3986 m³/h, V.230/1
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 6000/3986 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1150/764, db 70/62, V.230/1, Kw.2, 2 /0,75, Gewicht 86 kg, Abm. mm. 900 x 750 x 750 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000420

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Durchfluss 6000/3986 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 6000/3986 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1000/664, db 68/58, V.380/3, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 86 Kg, Abm.mm.900x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000390

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Durchfluss 5000/3322 m³/h, V.230/1
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 5000/3322 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1200/797, db 68/62, V.230/1, Kw.1, 7 /0,6, Gewicht 85 Kg, Abm.mm.900x750x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000430

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 7000/4650 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 7000/4650 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1050/698, db 69/59, V.380/3, Kw.2, 2/0,75, Gewicht 87 kg, Abm. mm. 900 x 750 x 750 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000440

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 7000/4650 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 7000/4650 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1000/664, db 72/59, V.380/3, Kw.2, 2 /0,75, Gewicht 112 Kg, Abm.mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000480

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 8000/5315 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 8000/5315 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 830/551, db 68/55, V.380/3, Kw.2, 2 /0,75, Gewicht 113 kg, Abm. mm. 1000 x 900 x 900 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000490

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 9000/5979 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 9000/5979 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 810/538, db 69/59, V.380/3, Kw.2, 2 /0,75, Gewicht 113 kg, Abm. mm. 1000 x 900 x 900 h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000450

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, max. Förderleistung 7000/4715 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 7000/4715 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1140/768, db 74/62, V.380/3, Kw.3, 0 /0,9, Gewicht 113 Kg, Abm.mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000470

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 8000/5389 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 8000/5389 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1100/741, db 75/62, V.380/3, Kw.3, 0 /0,9, Gewicht 113 Kg, Abm.mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000460

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 8000/5389 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 8000/5389 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 1000/674, db 73/61, V.380/3, Kw.3, 0 /0,9, Gewicht 113 Kg, Abm.mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000500

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 10000/6736 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 10000/6736 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 800/539, db 69/59, V.380/3, Kw.3, 0 /,0,9, Gewicht 114 Kg, Abm.mm.1000x900x900h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000550

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 11000/7410 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 11000/7410 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 770/519, db 69/59, V.380/3, Kw.3, 0/0,9, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000510

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 10000/6736 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, KREUZLÜFTER MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Paneele, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 10000/6736 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 800/539, db 74/62, V.380/3, Kw.3, 0/,0,9, Gewicht 116 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000540

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 12000/8028 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 12000/8028 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 870/582, db 78/66, V.380/3, Kw.4, 2 /1,4, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000530

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 12000/8028 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 12000/8028 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 780/522, db 76/64, V.380/3, Kw.4, 2 /1,4, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000560

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 13000/8757 m³/h, V.380/3
ASPIRATOR MIT KASTEN, ZENTRIFUGALVENTILATOR MIT ÜBERTRAGUNG, mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 13000/8757 m/cubi/h, Umdrehungen 730/492, db 70/61, V.380/3, Kw.3, 0 /0,9, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000570

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 15000/10034 m³/h, V.380/3
SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGAL-LÜFTER mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, INOX-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchfluss 15000/10034 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 700/468, db 73/64, V.380/3, Kw.4, 2 /1,4, Gewicht 118 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-000520

Zentrifugalsauger mit 2 Geschwindigkeiten, maximale Durchflussrate 10000/6690 m³/h, V.380/3

SAUGKASTEN MIT GETRIEBE-ZENTRIFUGALVENTILATOR mit RIEMEN und RIEMENSCHEIBEN, EDELSTAHL-Platten, 2 GESCHWINDIGKEITEN, max. Durchflussrate 10000/6690 m/Kubik/Stunde, Umdrehungen 900/602, db 77/64, V.380/3, Kw.4, 2/1,4, Gewicht 117 Kg, Abm.mm.1200x1000x1000h

Lieferung 8 bis 15 Tage



Modello / Model	m³/h max/min	HST H₂0 max/min	dB max/min	rpm max/min	kW max/min	L mm	P mm	H mm	A mm	B mm	E mm	F mm	Kg
ECTD 9/9 A1	2000/1338	30/14	62/49	1300/870	0,37/0,12	600	800	600	275	310	248	145	39
ECTD 9/9 A2	2000/1317	40/18	65/52	1440/948	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 B1	2500/1646	30/15	62/51	1260/830	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 B2	2500/1673	40/17	67/52	1450/970	0,81/0,28	600	800	600	275	310	248	145	41
ECTD 9/9 C1	3000/1975	30/15	63/54	1250/823	0,55/0,18	600	800	600	275	310	248	145	40
ECTD 9/9 C2	3000/2007	40/21	68/58	1500/1004	0,81/0,28	600	800	600	275	310	248	145	41
ECTD 10/8 A1	3500/2325	50/23	69/59	1430/950	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 A2	3500/2325	60/30	69/59	1700/1129	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 B1	4000/2657	50/24	72/62	1450/963	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/8 B2	4000/2657	60/31	72/62	1600/1063	1,7/0,6	620	800	620	300	276	258	172	59
ECTD 10/10 A1	3500/2342	30/16	63/53	1060/709	0,81/0,28	620	800	620	300	340	258	140	47
ECTD 10/10 A2	3500/2342	40/20	67/58	1260/843	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 B1	4000/2676	30/15	65/55	1080/723	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 B2	4000/2676	40/19	68/58	1240/830	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 C1	4500/3011	30/15	68/57	1090/729	1,1/0,37	620	800	620	300	340	258	140	48
ECTD 10/10 C2	4500/2990	40/20	70/59	1290/857	1,7/0,6	620	800	620	300	340	258	140	60
ECTD 12/9 A1	5000/3322	50/28	68/62	1200/797	1,7/0,6	750	900	750	355	320	296	215	85
ECTD 12/9 A2	5000/3322	60/30	68/62	1200/797	1,7/0,6	750	900	750	355	320	296	215	85
ECTD 12/9 B1	6000/3986	50/26	70/62	1150/764	2,2/0,75	750	900	750	355	320	296	215	86
ECTD 12/9 B2	6000/3986	60/28	70/62	1150/764	2,2/0,75	750	900	750	355	320	296	215	86
ECTD 12/12 A1	5000/3345	30/15	62/53	850/569	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 A2	5000/3322	40/18	66/55	1040/691	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86
ECTD 12/12 B1	6000/4014	30/16	65/56	830/555	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 B2	6000/3986	40/19	68/58	1000/664	1,7/0,6	750	900	750	355	410	296	170	86
ECTD 12/12 C1	7000/4683	30/14	67/58	820/549	1,1/0,37	750	900	750	355	410	296	170	84
ECTD 12/12 C2	7000/4650	40/21	69/59	1050/698	2,2/0,75	750	900	750	355	410	296	170	87
ECTD 15/11 A1	7000/4650	50/27	72/59	1000/664	2,2/0,75	900	1000	900	414	384	349	258	112
ECTD 15/11 A2	7000/4715	60/32	74/62	1140/768	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/11 B1	8000/5389	50/27	73/61	1000/674	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/11 B2	8000/5389	60/32	75/62	1100/741	3/0,9	900	1000	900	414	384	349	258	113
ECTD 15/15 A1	8000/5315	30/15	63/53	700/465	1,5/0,6	900	1000	900	414	484	349	208	111
ECTD 15/15 A2	8000/5315	40/18	68/55	830/551	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 B1	9000/5979	30/16	66/56	720/478	1,7/0,6	900	1000	900	414	484	349	208	111
ECTD 15/15 B2	9000/5979	40/19	69/59	810/538	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 C1	10000/6643	30/17	68/58	700/465	2,2/0,75	900	1000	900	414	484	349	208	113
ECTD 15/15 C2	10000/6736	40/20	69/59	800/539	3/0,9	900	1000	900	414	484	349	208	114
ECTD 18/13 A1	10000/6736	50/25	74/62	800/539	3/0,9	1000	1200	1000	492	438	423	281	116
ECTD 18/13 A2	10000/6690	60/31	77/64	900/602	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/13 B1	12000/8028	50/24	76/64	780/522	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/13 B2	12000/8028	60/30	78/66	870/582	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	438	423	281	117
ECTD 18/18 A1	11000/7308	30/15	67/56	640/425	2,2/0,75	1000	1200	1000	492	570	423	215	111
ECTD 18/18 A2	11000/7410	40/20	69/59	770/519	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 B1	13000/8636	30/16	68/58	620/412	2,2/0,75	1000	1200	1000	492	570	423	215	116
ECTD 18/18 B2	13000/8757	40/21	70/61	730/492	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 C1	15000/10104	30/17	72/62	600/404	3/0,9	1000	1200	1000	492	570	423	215	117
ECTD 18/18 C2	15000/10034	40/22	73/64	700/468	4,2/1,4	1000	1200	1000	492	570	423	215	118