



**PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG**

**RADIALVENTILATOREN mit DIREKTER KUPPLUNG, DOPPELSAUGUNG für SAUGKÄSTEN, KOMPLETTES SORTIMENT mit Durchflussraten von 1500 bis 10.000 Metern/Kubikmeter/Stunde :**

- **Doppeleinlass- Radialventilatoren mit direkt an das Laufrad gekoppeltem Motor** (vordere Schaufeln);
- **Einphasenmotor mit eingebautem Permanentkondensator , 4 oder 6 Pole , oder dreiphasig ;**
- Schraubenventilator aus **verzinktem Blech** ;
- Arbeitsumgebungstemperatur von -20°C bis +40°C;
- Motor normalerweise auf selbstausrichtenden Buchsen montiert mit Schmierstoffreserve;
- Isolierung der Klasse B.

**CE-Kennzeichnung**  
**Hergestellt in Italien**

**VERFÜGBARE MODELLE**

**AIF-DSDM10/8-4**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 2800 m³/h, V.230/1**

Doppeleinlass-Radialventilator mit Motor, der direkt an das vordere Schaufelrad gekoppelt ist, für den Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 4 Pole, U/min 1260, max. Durchflussrate 2800 m³/h, V.230/1, Kw.0,55, Abm. mm.429x265x444h

**AIF-DSDM9/9-4**



**Lieferung** 8 bis 15 Tage

**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 2500 m³/h, V.230/1**

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 4 Pole, U/min 1300, max. Fördermenge 2500 m³/h, V.230/1, Kw.0,42, Abm. mm.378x298x390h

**AIF-DSDM9/7-4**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 1800 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 4 Pole, U/min 1400, max. Fördermenge 1800 m³/h, V.230/1, Kw.0,42, Abm. mm.378x232x390h

**AIF-DSDM9/7-6**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 1500 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 970, max. Fördermenge 1500 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, Abm. mm.378x232x390h

**AIF-DSDM9/9-6**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 2200 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, RPM 940, max. Fördermenge 2200 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, Abm. mm.378x298x390h

**AIF-DSDM10/10-4**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 2900 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 4 Pole, U/min 1200, max. Fördermenge 2900 m³/h, V.230/1, Kw.0,55, Abm. mm.429x331x444h

**AIF-DSDM10/8-6**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 2300 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, für den Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 880, max. Fördermenge 2300 m³/h, V.230/1, Kw.0,25, Abm. mm.429x265x444h

**AIF-DSDM12/12-6/A-M**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 4000 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 940, max. Fördermenge 4000 m³/h, V.230/1, Kw.57, Abm. mm.497x395x522h

**AIF-DSDM12/12-6/B-M**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 4600 m³/h, V.230/1**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 940, max. Fördermenge 4600 m³/h, V.230/1, Kw.0,736, Abm. mm.497x395x522h

**AIF-DSDM12/12-6-T**
**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 6000 m³/h, V.400/3**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 890, max. Fördermenge 6000 m³/h, V.400/3, Kw.1,1, Abmessung .mm.497x395x522h

AIF-DSDM15/15-6-T



**Direkt gekoppelter Radialventilator, doppelter Einlass, maximale Durchflussrate 10.000 m<sup>3</sup>/h, V.400/3**

Lieferung 8 bis 15 Tage

Doppeleinlass-Radialventilator mit direkt an das vordere Schaufelrad gekoppeltem Motor, zum Einbau in einen Saugkasten, 1 GESCHWINDIGKEIT, 6 Pole, U/min 920, max. Fördermenge 10000 m<sup>3</sup>/h, V.400/3, Kw.2,2, Abmessung: 579 x 474 x 616 mm

