



**TECNOSERVICE'21 srl**

by Tinti Sergio  
Via Carlo Pisacane, 134  
61032 Fano (PU) Italy  
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911  
FAX +39 0721 809794  
e-mail: [staff@technochef.it](mailto:staff@technochef.it)  
[www.technochef.it](http://www.technochef.it)  
[www.technochef.eu](http://www.technochef.eu)

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-G-GN650TN</b>	1-türiger Kühlschrank, professionell, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur -2°+8°C, belüftet, umweltfreundlich in Klasse C, Gas R290, Gastronorm 2/1, V.230/1, Kw.0,315, Gewicht 134 kg, Abm.mm.740x830x2010h	<b>Lieferung</b> 8 bis 15 Tage
<b>PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG</b>		

**1-türiger KÜHLSCHRANK, Fassungsvermögen 650 Liter, Temperatur -2°/+8°C, ÖKOLOGISCH in Klasse C :**

- **hergestellt aus Edelstahl AISI 304 ;**
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- Kammerboden mit abgerundeten Ecken;
- äußere Boden- und Rückwände aus verzinktem Blech;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- **geeignet für die Aufnahme von Gastro-Norm 2/1-Grills oder Behältern (650 x 530 mm);**
- **Betriebstemperatur -2°/+8°C ;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **belüftete Kühlung ;**
- eingetragene Gruppe;
- Verdampfer versenkbar positioniert, um größtmöglichen Platz zu schaffen;
- Motorraum mit isolierten Seiten;
- **ÖKOLOGISCHE Kühlgruppe mit R290-Gas ;**
- **elektrischer Widerstand um den Türrahmen zur Vermeidung von Kondensation ;**
- **automatische Abtauung** mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur;
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- maximale Umgebungstemperatur: +32°C;
- maximale Umgebungsfeuchtigkeit: 55 % HR;
- **Innenbeleuchtung ;**
- Tür mit Rückholfeder und umkehrbar;
- Türschloss mit Schlüssel;
- **höhenverstellbare Füße aus Edelstahl AISI 304 ;**
- Innenmaße 624x685x1396h mm.

**Geliefert :**

- 3 GN 2/1-Grillroste
- 3 Paar Führungen

**Zubehör/Optionen :**

- Optionales Adaptionssset zur Aufnahme von 60x40-cm-Gitterrosten, nur für G-GN650 erhältlich.

**CE-KENNZEICHNUNG****HERGESTELLT IN ASIEN****TECHNISCHES DATENBLATT**

<b>Stromversorgung</b>	Monofase
<b>Volt</b>	V 230/1
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Leistung (Kw)</b>	0,315
<b>Nettogewicht (Kg)</b>	134
<b>Bruttogewicht (Kg)</b>	0153
<b>Breite (mm)</b>	740
<b>Tiefe (mm)</b>	830
<b>Höhe (mm)</b>	2010

**TECHNISCHES DATENBLATT**

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
<b>FO-A64</b> ◻	<b>Satz Halterungen und Führungen für Tablett</b> Satz Halterungen und Führungen für 600x400-mm-Tabletts	<b>Lieferung</b> 4 bis 9 Tage



**ENERG** Y UA  
енергия - ενεργεια  
IE IA

**FORCAR**  
REFRIGERATION G-GN650TN

A+++  
A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E  
F  
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERGIA  
ENERGIA - ENERGY - ENERGIE  
ENERGI

**560**  
kWh/annum

**427** L

- L

**4**  
30°C-55%

2015/1094-IV

TECHNO CHEF.IT