TECNOSERVICE'21 srl
by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

STEUERGERÄTE FÜR SAUG- UND DEODORISIERUNG mit AKTIVKOHLENSTOFF- und SYNTHETISCHEN VORFILTERN, KOMPLETTES SORTIMENT in DREIPHASIGER Ausführung, mit maximaler Durchflussrate von 3.000 bis 12.000 m/Kubikmeter/h:

.

- **Luftdesodorierungs- und Filtereinheiten** komplett mit **Doppeleinlass-Radialventilator in der Version mit Riemen und Riemenscheiben** ;
- Luftvorfilter Typ EU3 85 % gravimetrisch;
- **Flaschen mit pflanzlicher Aktivkohle** in Flaschen vom Typ 207/C;
- **Rahmen aus Aluminiumprofilen** ;
- **Doppelverkleidung aus verzinktem Blech innen** und **Edelstahl außen** ;
- Doppelpaneel.

Zubehör/Optionen:

- Ersatz-Kohlefilter, Durchmesser 160 x 400 mm
- Ersatzkohlebeutel, Gewicht 25 kg.

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in Italien

VERFÜGBARE MODELLE

TCF475-003100

Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3
DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 9 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 3000 m/Kubikmeter/h, Drehzahl 1488, V.400/3, Kw.1,5, Gewicht 135 kg, Abm.mm.1460x670x750h

Lieferung 8 bis 15 Tage

TCF475-003200 	**Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3** DEODORISIERUNGSSTEUEREINHEIT mit 14 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 4500 m/Kubikmeter/h, Umdrehungen 1272, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 180 kg, Abm.mm.1510x980x750h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
TCF475-003300 	**Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3** DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 18 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 6000 m/Kubikmeter/h, Umdrehungen 1018, V.400/3, Kw.2,2, Gewicht 270 kg, Abm.mm.1690x1280x800h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
TCF475-003400 	**Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3** DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 23 ZYLINDERN aus pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 7500 m/Kubikmeter/h, Umdrehungen 1072, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 310 kg, Abm.mm.1690x1590x800h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
TCF475-003500 	**Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3** DEODORISIERUNGSSTEUEREINHEIT mit 28 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 9000 m/Kubikmeter/h, Drehzahl 884, V.400/3, Kw.3,00, Gewicht 340 kg, Abm.mm.1800x1280x1100h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage
TCF475-003600 	**Desodorierungssteuergerät mit Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, dreiphasig V.400/3** DESODORISIERUNGSSTEUERGERÄT mit 36 ZYLINDERN pflanzlicher Aktivkohle und 2 synthetischen Vorfiltern, maximale Durchflussrate 12000 m/Kubikmeter/h, Drehzahl 897, V.400/3, Kw.4,00, Gewicht 380 kg, Abm.mm.1800x1280x1350h	**Lieferung** 8 bis 15 Tage

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
AIF-FCA16 	**Kohlenstofffilter** Kohlefilter, Durchm.mm.160x400	**Lieferung** 4 bis 9 Tage
AIF-SCA25 	**Kohlensack** Kohlesack von 25 Kg	**Lieferung** 4 bis 9 Tage