



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN2100BT-FC	Gefriertisch-Gefrierschrank 2 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas R290, V.230/l, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x850h	Lieferung 8 bis 15 Tage

PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG

GEFRIERTISCH - 2-TÜRIGER GEFRIERGERÄT, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -18°C /- 22°C, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201;**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **zirkulärer Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren ;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat;**
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- Dämmstärke 60 mm;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35 °C/ 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 900 x 530 x 560;
- Außenmaße (mm): 1360 x 700 x 850.

Geliefert :

- Nr. 2 GN 1/1-Gitter (325 x 530 mm)
- Nr. 4 Führer.

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen

CE-Kennzeichnung

Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT

Stromversorgung	Monofase
Volt	V 230/1
Frequenz (Hz)	50
Leistung (Kw)	0,675
Nettogewicht (Kg)	96
Bruttogewicht (Kg)	114
Breite (mm)	1360
Tiefe (mm)	700
Höhe (mm)	950

TECHNISCHES DATENBLATT

KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
-----------	--------------	-----------------

FOGRP11



Lieferung 4 bis 9 Tage

GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

FOCG11



Lieferung 4 bis 9 Tage

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

FO-RUO120



Lieferung 4 bis 9 Tage

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

TECHNO CHEF

ENERG Y IJA
енергия - енергеза IE IA

FORCOLD M-GN2100BT-F
C

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA - ЕНЕРГИЯ - ENERPEIA
ENERGIJA - ENERGY - ENERGIE
ENERGI

2969
kWh/annum

1 L
- L

196 L

4
30°C-55%

2015/1094-IV