



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN3100BT-FC	Gefrierschrank, Gefriertisch, 3 Türen, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°/-22°C, belüftet, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E, Gas 290, V.230/1, Kw .0,675, Gewicht 117 kg, Abm.mm.1795x700x850h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERTISCH - 3-TÜRIGER GEFRIERGERÄT, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 417 Liter, Temperatur -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1 (mm 530x325), ÖKOLOGISCH in Klasse E:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **zirkulärer Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren ;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 1335 x 530 x 560h;
- Außenmaße (mm): 1795 x 700 x 850h.

Geliefert :

- Nr. 3 GN 1/1 Gitter (mm530x325)
- Nr. 6 Führer.

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen

**CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN**

TECHNISCHES DATENBLATT		
Stromversorgung	Monofase	
Volt	V 230/1	
Frequenz (Hz)	50	
Leistung (Kw)	0,675	
Nettogewicht (Kg)	117	
Bruttogewicht (Kg)	137	
Breite (mm)	1795	
Tiefe (mm)	700	
Höhe (mm)	850	
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11



GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11**Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RUO120**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage

TECHNO CHEF

ENERG
енергия · енергия
Y UA
IE IA

M-GN3100BT-F
FORCOLD C

A+++
A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ENERGIA
ENERGIA · ENERGY · ENERGIE
ENERGI

3474
kWh/annum

- L
294 L
4
30°C-55%

2015/1094-IV