



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN4100TN-FC	4-türiger Kühltisch, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 553 Liter, Temperatur -2°/+8°C, Umluftkühlung, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse D, Gas R290, V.230/1, Kw.0,398, Gewicht 133 kg, Abm.mm.2230x700x850h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

KÜHLTISCH 4 TÜREN, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Temperatur -2°C /+8°C, Gastronorm 1/1, Klasse D:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201,**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tabletts (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **zirkulärer Kaltluftstrom, um das Produkt nicht direkt zu berühren ;**
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -2°/+8°C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- Möglichkeit, sich an die Wand zu lehnen;
- **einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen ;**
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas;**
- **Energieklasse D ;**
- Dämmstärke 60 mm;
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +358 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 1772 x 580 x 588;
- Außenmaße (mm): 2230 x 700 x 850

Geliefert :

- Nr. 4 GN 1/1 Gitter (mm 530x325)
- Nr. 8 Führer.

Optionen/Zubehör :

- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
- GN 1/1 plastifizierter Grill
- Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen
- Set mit 2 Schubladen
- Set mit 3 Schubladen

NOTIZ: ES WIRD EMPFOHLEN, NUR DIE KOMMODE MIT 2 SCHUBLADEN IM FACH IN DER NÄHE DES KÜHLGERÄTS ZU INSTALLIEREN , **um die Kältezirkulation nicht zu behindern.**

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,398
	Nettogewicht (Kg)	133
	Bruttogewicht (Kg)	160
	Breite (mm)	2230
	Tiefe (mm)	700
	Höhe (mm)	850
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG

FOGRP11

GN 1/1 plastifiziertes Gitter
Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter

Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung
Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-RUO120

Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse
4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-C12-FC

TECHNOCHEF - 2-Schubladen-Set, Mod.C12-FC
Set mit 2 Schubladen

Lieferung 4 bis 9 Tage

FO-C13-FC

TECHNOCHEF - 3-Schubladen-Set, Mod.C13-FC
Set mit 3 Schubladen

Lieferung 4 bis 9 Tage

