



TECNOSERVICE'21 srl

by Tinti Sergio
Via Carlo Pisacane, 134
61032 Fano (PU) Italy
P.IVA IT0200411413

Tel. +39 0721 805911
FAX +39 0721 809794
e-mail: staff@technochef.it
www.technochef.it
www.technochef.eu

Services and Technologies for professional catering since 1973



KENNWORT	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FC-M-GN2200BT-FC	Gefrierschrank-Gefriertisch, 2 Türen und Rückwand, mit Monoblock, Stecksystem, Fassungsvermögen 282 Liter, Temp. -18°/-22°C, Gastronorm 1/1, belüftet, umweltfreundlich in Klasse E, Gas R290, V.230/1, Kw.0,675, Gewicht 96 kg, Abm.mm.1360x700x950h	Lieferung 8 bis 15 Tage
PROFESSIONELLE BESCHREIBUNG		

GEFRIERTISCH - GEFRIERGERÄT 2 TÜREN und RUCKSACK, mit MONOBLOCK, STECKSYSTEM, Fassungsvermögen 282 Liter, Temperatur -18°C /-22°C, Gastronorm 1/1, ÖKOLOGISCH in Klasse E:

- **Struktur aus Edelstahl AISI 201;**
- **belüftete Kühlung ;**
- **Fächer geeignet zum Einsetzen von Gastronorm 1/1-Grillrosten oder -Tablets (530 x 325 mm);**
- **Die M-Linie zeichnet sich aus durch: Monoblock-Kühleinheit - Kühlgruppe mit Stecksystem,** gekennzeichnet durch einfache und sofortige Installation oder mögliche Entfernung/Austausch;
- **Monoblock aus hochwärmeisolierendem und vollständig recycelbarem Kunststoffmaterial ;**
- Tür mit Rückholfeder;
- Türdichtung ohne Werkzeug abnehmbar;
- unten mit abgerundeten Ecken;
- einfache Austauschbarkeit der Türen bei Kommoden mit zwei und drei Schubladen;
- leicht herausziehbare Schubladenelemente mit Teleskopführungen aus Edelstahl;
- **elektronische Temperaturregelung mit digitalem Thermostat ;**
- Betriebstemperatur -18°/-22°C;
- elektrischer Widerstand um den Türrahmen herum, um Kondensation zu verhindern;
- **automatische Abtauung mit elektrischem Widerstand und automatischer Steuerung der Abtautemperatur ;**
- **automatische Kondenswasserverdunstung ;**
- korrosionsbeständiger Verdampfer;
- **höhenverstellbare Edelstahlfüße ;**
- **ÖKOLOGISCHE Kühleinheit mit R290-Gas ;**
- **Dämmstärke 60 mm ;**
- maximale Umgebungstemperatur/Luftfeuchtigkeit: +35 °C / 55 % HR;
- Innenmaße (mm): 900 x 530 x 560h;
- Außenmaße (mm): 1360 x 700 x 950h.

- Geliefert :**
- Nr. 2 GN 1/1-Gitter (325 x 530 mm)
 - Nr. 4 Führer.

- Optionen/Zubehör :**
- Paar Führungen für GN 1/1-Grill
 - GN 1/1 plastifizierter Grill
 - Satz mit 4 Rädern mit einem Durchmesser von 120 mm, davon zwei mit Bremsen

CE-Kennzeichnung
Hergestellt in ASIEN

TECHNISCHES DATENBLATT		
	Stromversorgung	Monofase
	Volt	V 230/1
	Frequenz (Hz)	50
	Leistung (Kw)	0,675
	Nettogewicht (Kg)	96
	Bruttogewicht (Kg)	114
	Breite (mm)	1360
	Tiefe (mm)	700
	Höhe (mm)	950
TECHNISCHES DATENBLATT		
KODE/FOTO	BESCHREIBUNG	PREIS/LIEFERUNG
FOGRP11		
	GN 1/1 plastifiziertes Gitter Gastronorm 1/1 plastifiziertes Gitter	Lieferung 4 bis 9 Tage

FOCG11**Lieferung** 4 bis 9 Tage**Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung**

Paar Führungen für GN 1/1 Gitterunterstützung

FO-RUO120**Lieferung** 4 bis 9 Tage**Forcar - 4 Räder Kit, 2 mit Bremse**

4-Rad-Kit mit 120 mm Durchmesser, davon 2 mit Bremse.